

StarTech.com DKTBRSPMPD altavoz Gris

StarTech.com DKTBRSPMPD, Gris, Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, 100 - 10000 Hz, Omnidireccional, Alámbrico

SKU: DKTBRSPMPD

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**



Aspectos destacados

Micrófonos omnidireccionales duales | USB Tipo-C a HDMI o VGA (modo DP Alt) | Cable envolvente integrado de 56cm

Este miniacoplamiento USB tipo C para altavoces de conferencia cuenta con un altavoz, salida de vídeo HDMI/VGA, USB-C PD pass-through/data, un concentrador USB-A x2, un cable anfitrión USB-C integrado y botones tap/touch con indicadores LED. Simplifica la configuración de una estación de trabajo, convirtiendo cualquier escritorio en un espacio de teleconferencia. La base dispone de salida de vídeo única HDMI o VGA. Dispone de 2 puertos USB-A y un puerto USB-C con la opción de paso de Power Delivery (PD).. La base Conference Speaker Dock se conecta al dispositivo anfitrión mediante un cable anfitrión USB-C envolvente integrado de 56cm. Conecte este cable host a un puerto USB-C o Thunderbolt 3/4™.

Compatibilidad con Plataformas de Colaboración Unificadas

El Speakerphone Dock está optimizado para su uso con plataformas de comunicaciones unificadas (UC), como Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, etc. La base cuenta con botones que controlan de forma intuitiva las funciones dentro de la plataforma de CU:

- Botón de Llamada - Toque para recibir y aceptar una llamada entrante.
- Botón de Colgar - Toque para desconectarse de la llamada actual o para rechazar una llamada entrante.
- Botones de volumen +/- - Toque para ajustar el volumen del sistema.
- Botón de silencio: Pulse para desactivar el micrófono integrado.

La base de conexión está optimizada para Microsoft Teams y es totalmente compatible con otras aplicaciones de comunicaciones unificadas/softphone, incluyendo Zoom, Skype y Google Meet.

Altavoz de Teleconferencias y Micrófonos Omnidireccionales

Capture voces desde una distancia de hasta 2,3m utilizando los micrófonos omnidireccionales duales (100Hz a 10kHz) con cancelación de eco y reducción de ruido. Los micrófonos son ideales para capturar audio en salas de reuniones de tamaño medio (6-8 personas) o desde cualquier lugar de una sala de oficina doméstica. Los altavoces ofrecen audio de alta definición sin distorsiones de 89dB (100Hz - 20kHz).

Fácil de Implementar

La base de altavoces cuenta con opciones de conectividad docking station en un formato de despliegue rápido. Conecte un dispositivo de visualización compatible con HDMI o VGA para obtener una salida de vídeo única. La salida de vídeo HDMI admite resoluciones de hasta 4K 60Hz. La salida de vídeo VGA admite resoluciones de hasta 1080p 60Hz.

Alimente y cargue el portátil conectado conectando el adaptador de corriente USB-C del ordenador anfitrión al puerto de paso USB-C PD 3.0. Alternativamente, alimente la base de altavoces con alimentación de bus. En esta configuración, el puerto USB-C PD puede utilizarse para conectar un periférico USB 3.2 Gen 1 (5Gbps).

La base también cuenta con un cable integrado de 56 cm (22 pulg.) para proporcionar un alcance ampliado que reduce la tensión del puerto/conector en dispositivos 2 en 1 como la Surface Pro 7/8, o cuando se utiliza con portátiles en un soporte elevador. La docking station es compatible con Windows, macOS y Chrome OS. Conéctela a portátiles Thunderbolt 3/4 y USB Type-C de HP, Lenovo, Dell y Apple.

Compacta y Portátil

La gestión de cables envolvente integrada permite guardar el cable para evitar que se enrede durante el transporte. Su reducido tamaño de sobremesa es ideal para un uso híbrido en viajes entre la oficina y reuniones virtuales de trabajo desde casa.

Mejore la productividad y la gestión de dispositivos con la aplicación de herramientas de conectividad de StarTech.com

Desarrollado para mejorar el rendimiento y la seguridad, Connectivity Tools de StarTech.com es el único paquete de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad Informáticos. El paquete de software incluye:

Especificaciones

Características
Color del producto: Gris
Lector de tarjeta integrado: No
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Ent
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Ent
Micrófono
Frecuencia de micrófono: 100 - 10000 Hz
Número de micrófonos: 2
Tipo de dirección de micrófono: Omnidireccional
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 65 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Certificados
Certificados de cumplimiento: CE, RoHS
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: Si
Peso y dimensiones
Ancho: 130 mm
Profundidad: 130 mm
Altura: 36 mm
Peso: 600 g
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 200 mm
Largo del paquete: 200 mm
Alto del paquete: 45 mm
Peso del paquete: 500 g
Contenido del empaque
Guía de configuración rápida: Si
Datos de logística
Largo de la caja principal: 410 mm
Longitud de la caja principal: 440 mm
Alto de la caja principal: 145 mm

Cantidad por caja principal: **12 pieza(s)**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/528697/startechcom-dktbrspmpd-altavoz-gris>