

# TP-Link TL-SM5110-LR módulo de red del transceptor Fibra óptica 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm

TP-Link TL-SM5110-LR, Fibra óptica, 10000 Mbit/s, SFP+, LC, 9/125 µm, LR

SKU: TL-SM5110-LR

## Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Tipo de medio del transceptor: **Fibra óptica**
Velocidad máxima de transferencia de datos: **10000 Mbit/s**
Tipo de interfaz: **SFP+**
Fibra de un modo (SMF) compatible: **Si**
Fibra multi-modo (MMF) compatible: **No**
Tipo de conector de fibra óptica: **LC**
Diámetros de fibra de cable soportado: **9/125 µm**
Estándar del transceptor SFP: **LR**
Distancia de transferencia máxima: **10000 m**
Longitud de onda: **1310 nm**
Estándares de red: **IEEE 802.3ae**
Sistema de dúplex: **Completo**
Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM): **Si**
Hot-swap: **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

| |
|---|
| **Peso y dimensiones** |
| Ancho: **56.7 mm** |
| Profundidad: **13.9 mm** |
| Altura: **10.3 mm** |
| **Control de energía** |
| Voltaje de entrada: **3.3 V** |
| **Condiciones ambientales** |
| Intervalo de temperatura operativa: **0 - 70 °C** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%** |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%** |
| **Empaquetado de datos** |
| Ancho del paquete: **81.5 mm** |
| Largo del paquete: **122.5 mm** |
| Alto del paquete: **38.5 mm** |
| Peso del paquete: **60 g** |
| **Certificados** |
| Certificación: **FCC, CE** |

| Contenido del empaque |
| --- |
| Cantidad por paquete: **1 pieza(s)** |
| **Desempeño** |
| Tipo de medio del transceptor: **Fibra óptica** |
| Velocidad máxima de transferencia de datos: **10000 Mbit/s** |
| Tipo de interfaz: **SFP+** |
| Fibra de un modo (SMF) compatible: **Si** |
| Fibra multi-modo (MMF) compatible: **No** |
| Tipo de conector de fibra óptica: **LC** |
| Diámetros de fibra de cable soportado: **9/125 µm** |
| Estándar del transceptor SFP: **LR** |
| Distancia de transferencia máxima: **10000 m** |
| Longitud de onda: **1310 nm** |
| Estándares de red: **IEEE 802.3ae** |
| Sistema de dúplex: **Completo** |
| Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM): **Si** |
| **Características** |
| Compatibilidad con Hot-Plug: **Si** |
| Hot-swap: **Si** |
| Compatibilidad de marca: **TP-Link** |
| Compatibilidad: **Switches with 10G SFP+ ports, like JetStream TL-SG3428X, TL-SG3428XMP, and more.** |

Link: https://mcashop.mx/producto/528719/tp-link-tl-sm5110-lr-modulo-de-red-del-transceptor-fibra-optica-10000-mbits-sfp-1310-nm

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.