



TP-Link TL-SG105E dispositivo de redes Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

TP-Link TL-SG105E, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000)

SKU: TL-SG105E

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Tabla de direcciones MAC: **8192 entradas**

Montaje en rack: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

TP-Link TL-SG105E. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 8192 entradas. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 5 V

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L2
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Administración basada en web: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 5
Red
Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G: No
Tecnología de cableado ethernet de cobre: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Espejeo de puertos: Si
Soporte de control de flujo: Si
Adición de vínculos: Si
Auto MDI / MDI-X: Si
Soporte VLAN: Si
Número de VLANs: 32
Transmisión de datos

Rendimiento: **7.4 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **8192 entradas**

Guardar y remitir: **Si**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **16000**

Memoria intermedia de paquetes: **1 MB**

Seguridad

IGMP: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **No**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Certificación: **FCC, CE, RoHS**

Control de energía

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **220 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 Hz**

Voltaje de entrada DC: **5 V**

Corriente de entrada: **0.6 A**

Consumo de energía (máx.): **2.82 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Disipación del calor: **9.62 BTU/h**

Peso y dimensiones

Ancho: **100 mm**

Profundidad: **98 mm**

Altura: **25 mm**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Guía de configuración rápida: **Si**

Manual de usuario: Si
Tipo de empaque: Caja
Estante de montaje: Si
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990

Link: <https://mcaShop.mx/producto/528721/tp-link-tl-sg105e-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-negro>