



Kingston Technology DC600M 7.68 TB 2.5" Serial ATA III 3D TLC NAND

Kingston Technology DC600M, 7.68 TB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s

SKU: SEDC600M/7680G

Información Técnica

Marca: Kingston Technology Velocidad de lectura: 560 MB/s Velocidad de escritura: 530 MB/s

Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s

Tipo de memoria: 3D TLC NAND Encriptación de hardware: No Factor de formato SSD: 2.5"

Componente para: Servidor/estación de trabajo

Interfaz: Serial ATA III

Aspectos destacados

Disco SSD empresarial SATA DC600M de 2,5" Almacenamiento SATA 3.0 de 6 Gbps para cargas de trabajo de uso mixto

El disco DC600M de Kingston es un SSD SATA 3.0 de cuarta generación para centros de datos, que alcanza 6 Gbps SSD, con NAND TLC 3D previsto para cargas de trabajo de "uso mixto". El DC600M es idóneo para utilizar en servidores de altos volúmenes montados en bastidor, e incluye PLP (protección contra pérdidas de alimentación) interno basado en hardware. Mediante condensadores contra pérdidas de alimentación, el DC600M protege los datos contra cortes eléctricos imprevistos para reducir la posibilidad de pérdidas de datos y garantizar que la unidad se reinicializará sin problemas en el siguiente arranque del sistema. El DC600M ha sido diseñado para ofrecer la homogeneidad de latencia y de IOPS que requieren los integradores de sistemas, los centros de datos de hiperescala y los prestadores de servicios en la nube.

PLP basada en hardware

Condensadores de protección de cortes de alimentación para proteger los datos del usuario contra interrupciones imprevistas de fluido eléctrico y mejorar el rendimiento.

Excelente Calidad de servicio (QoS)

Previsibilidad de rendimiento optimizada para cumplir los contratos de nivel de servicio (SLA).

Unidad de autocifrado AES 256-bit

Protección integrada de los datos importantes.

Con capacidades de hasta 7680 GB

Mejore y administre el almacenamiento con capacidades de hasta 7680 GB.

Especificaciones

Características

SDD, capacidad: 7.68 TB Factor de formato SSD: 2.5"

Interfaz: Serial ATA III

Tipo de memoria: 3D TLC NAND

Componente para: Servidor/estación de trabajo

Encriptación de hardware: No



Carga de trabajo del objetivo: Mixed Use (MU)

Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s

Velocidad de lectura: 560 MB/s Velocidad de escritura: 530 MB/s Lectura aleatoria (4KB): 94000 IOPS Escritura aleatoria (4KB): 34000 IOPS

Latencia de lectura: 200 µs Latencia de escritura: 30 µs Compatibilidad con Hot-Plug: Si

Función H/W PLP: Si

Tiempo medio entre fallos: 2000000 h

calificación TBW: 14016

Condiciones de uso: Server/Enterprise

Control de energía

Consumo de energía (lectura): 1.6 W Consumo de energía (escritura): 3.6 W Consumo de energía (promedio): 1.45 W Consumo de energía (espera): 1.3 W

Peso y dimensiones

Ancho: 69.8 mm

Profundidad: 100.1 mm

Altura: 7 mm Peso: 71 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 129.5 mm Largo del paquete: 9.14 mm Alto del paquete: 184.2 mm Peso del paquete: 93.2 g

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 70 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C

Vibración operativa: 2.17 G Vibración no operativa: 20 G

Datos de logística

País de origen: China, Taiwan Largo de la caja principal: 135.9 mm Longitud de la caja principal: 203.2 mm

Alto de la caja principal: 69.8 mm Peso de la caja principal: 1.01 kg

Cantidad por caja principal: 10 pieza(s)