



Hikvision DS-9632NI-M8 grabadora de vídeo en red (NVR) 2U Negro

Hikvision DS-9632NI-M8, 32 canales, 7680 x 4320 Pixeles, 16 canales, 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz,..., H.265+/H.265/H.264+/H.264, G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM

SKU: DS-9632NI-M8

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **32 canales**

Capacidad máxima de almacenaje: **14 TB**

Salida HDMI: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-9632NI-M8. Canales de entrada de vídeo: 32 canales, Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles, Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales. Capacidad máxima de almacenaje: 14 TB, Interfaz del HDD: SATA, eSATA, Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Salida de audio: 2-way, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP,.... Capacidad del rack: 2U, Compatibilidad de marca: Hikvision Digital Technology, Color del producto: Negro. Consumo energético: 50 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 32 canales
Canales de entrada de alarma: 16
Canales de salida de alarma: 9
Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales
Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles
Resoluciones soportadas: 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz
Codecs de vídeo: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Codecs de audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Ancho de banda de entrada: 320 Mbit/s
Ancho de banda de salida: 400 Mbit/s
Disco duro
Capacidad máxima de almacenaje: 14 TB
Interfaz del HDD: SATA, eSATA
Compatibilidad con RAID: Si
Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10
Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Salida HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **2**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Salidas RCA de sonido: **2**

Cantidad de puertos eSATA: **1**

Salida de audio BNC: **Si**

Cantidad de puertos SATA internos: **8**

Puertos RS-485: **1**

Interfase RS-232: **Si**

eSATA: **Si**

Salida de audio: **2-way**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **2U**

Compatibilidad de marca: **Hikvision Digital Technology**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **CE, FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4**

Control de energía

Consumo energético: **50 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **445 mm**

Profundidad: **465 mm**

Altura: **92 mm**

Peso: **10 kg**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.