



Hikvision DS-9632NI-M8 grabadora de vídeo en red (NVR) 2U Negro

Hikvision DS-9632NI-M8, 32 canales, 7680 x 4320 Pixeles, 16 canales, 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz,..., H.265+/H.265/H.264+/H.264, G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM

SKU: DS-9632NI-M8

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **32 canales**

Máxima resolución: **7680 x 4320 Pixeles**

Capacidad máxima de almacenaje: **14 TB**

Interfaz del HDD: **SATA, eSATA**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

La Serie Ultra está diseñada para proyectos extensos que requieren una gran cantidad de cámaras, así como una instalación montada en bastidor para NVR de fondo. El códec de compresión H.265 + optimizado proporciona ancho de banda y uso de almacenamiento de máxima eficiencia.

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 32 canales
Canales de entrada de alarma: 16
Canales de salida de alarma: 9
Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales
Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles
Resoluciones soportadas: 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz
Codecs de vídeo: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Codecs de audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Ancho de banda de entrada: 320 Mbit/s
Ancho de banda de salida: 400 Mbit/s
Resoluciones soportadas: 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz
Disco duro
Capacidad máxima de almacenaje: 14 TB
Interfaz del HDD: SATA, eSATA
Compatibilidad con RAID: Si
Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Salida HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **2**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **2**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **2**

Salidas RCA de sonido: **2**

Cantidad de puertos eSATA: **1**

Salida de audio BNC: **Si**

Cantidad de puertos SATA internos: **8**

Puertos RS-485: **1**

Interfase RS-232: **Si**

eSATA: **Si**

Salida de audio: **2-way**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **2U**

Compatibilidad de marca: **Hikvision Digital Technology**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **CE, FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4**

Control de energía

Consumo energético: **50 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **445 mm**

Profundidad: **465 mm**

Altura: **92 mm**

Peso: **10 kg**

Link: <https://mca.shop.mx/producto/528860/hikvision-ds-9632ni-m8-grabadora-de-video-en-red-nvr-2u-negro>