

UPS Complet SIGNAL 3KT120M Doble Conversión 3000VA 3000W 120V Onda Sinusoidal Torre Negro

Complet SIGNAL 3KT120M, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 3000 W, 90 V, 140 V, 50/60 Hz

SKU: UPS-1-093

Información Técnica

Marca: **Complet**
Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**
Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
Potencia de salida: **3000 W**

Aspectos destacados

Sistema UPS Complet SIGNAL con topología de doble conversión en línea y salida de onda sinusoidal pura que elimina anomalías eléctricas sin tiempo de transferencia. Su pantalla LCD integrada facilita la lectura de voltaje y nivel de carga en tiempo real, permitiendo a ingenieros de TI y administradores de sistemas resguardar servidores empresariales y equipo crítico.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**
Conector de alimentación: **NEMA 5-15P**
Puerto USB disponible: **Si**
Peso y dimensiones
Ancho: **430 mm**
Profundidad: **560 mm**
Altura: **133 mm**
Peso: **21.5 kg**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 45 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 95%**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **681 mm**
Largo del paquete: **562 mm**
Alto del paquete: **246 mm**
Peso del paquete: **22.5 kg**
Batería
Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**
Capacidad de la batería: **9 Ah**
Voltaje de la pila: **12 V**

Cantidad de celdas de batería: **6**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**
Tiempo de recarga de la batería: **6 h**
Corriente de carga: **1 A**
Diseño
Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Capacidad del rack: **3U**
Tipo de enfriamiento: **Activo**
Ventilador integrado: **Si**
Color del producto: **Negro**
Tipo de visualizador: **LCD**
Características
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
Potencia de salida: **3000 W**
Voltaje de operación de entrada (min): **90 V**
Voltaje de operación de entrada (máx): **140 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **100 V**
Voltaje de operación de salida (máx): **127 V**
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Máxima corriente: **37 A**
Cantidad de fases de entrada: **1**
Cantidad de fases de salida: **1**
Eficiencia (modo online): **94.5%**
Factor de poder: **0.99**
Factor de cima: **3:1**
Asa de transporte: **Si**
Alarma(s) audibles: **Si**
Modos de alarma audibles: **Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Link: https://mcashop.mx/producto/528937/ups-complet-signal-3kt120m-doble-conversion-3000va-3000w-120v-onda-sinusoidal-torre-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.