



Complet SIGNAL 3KT120M sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 3000 W

Complet SIGNAL 3KT120M, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 3000 W, 90 V, 140 V, 50/60

SKU: UPS-1-093

Información Técnica

Marca: Complet

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 90 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 140 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA

Potencia de salida: 3000 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

Especificaciones

Características	
Topología UPS: Doble conversión (en línea)	
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA	
Potencia de salida: 3000 W	
Voltaje de entrada de operación (min): 90 V	
Voltaje de entrada de operación (máx.): 140 V	
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz	

Voltaje de operación de salida (min): 100 V Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Máxima corriente: 37 A Número de fases de entrada: 1

Número de fases de salida: 1

Eficiencia (modo online): 94.5%

Factor de poder: 0.99 Factor de cima: 3:1 Asa de transporte: Si Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: NEMA 5-15P



Puerto USB: Si

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la batería: 9 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Número de celdas de batería: 6

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min

Tiempo de recarga de la batería: 6 h

Corriente de carga: 1 A

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Capacidad del rack: 3U

Tipo de enfriamiento: Activo

Ventilador integrado: Si

Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: LCD

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -25 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 430 mm

Profundidad: 560 mm

Altura: 133 mm

Peso: 21.5 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 681 mm

Largo del paquete: 562 mm

Alto del paquete: 246 mm

Peso del paquete: 22.5 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/528937/complet-signal-3kt120m-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-3000-w