



Provision-ISR MZ-20IPM-2(IR) cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared

Provision-ISR MZ-20IPM-2(IR), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Blanco, Esférico

SKU: MZ-20IPM-2(IR)

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Esférico**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Provision-ISR MZ-20IPM-2(IR). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Esférico. Ángulo de inclinación: 0 - 180°, Velocidad de inclinación: 22.5 %/seg, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 20x

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Puntos predefinidos: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Esférico
Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP66
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de inclinación: **0 - 180°**

Velocidad de inclinación: **22.5 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **120 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **120 °/seg**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/25~1/30000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **20x**

Autoenfoco: **Si**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **80 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: **352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP**

Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo energético: 20 W
Voltaje de salida CC: 12
Corriente de salida CC: 3 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 136 mm
Altura: 199 mm
Longitud: 218 mm
Peso: 2.6 kg
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1
Soportes de montaje incluidos: Si

Link: <https://mcashop.mx/producto/528958/provision-isr-mz-20ipm-2ir-camara-de-vigilancia-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-pared>