



## Provision-ISR DI-340IPSN-MVF-V2 cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Píxeles Techo

Provision-ISR DI-340IPSN-MVF-V2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: DI-340IPSN-MVF-V2

### Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Torreta**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Total de megapíxeles: **4 MP**  
 Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Provision-ISR DI-340IPSN-MVF-V2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de campo de visión (FOV): 92°, Tipo de disparador de la cámara: Electrónico, Velocidad de obturador: 1/2 ~ 1/100000 s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Torreta</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Ángulo de campo de visión (FOV): <b>92°</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>1/2 ~ 1/100000 s</b>
Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 3 mm (1 / 3")</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Sistema de lentes
Intervalo de longitud focal: <b>2.8 - 12 mm</b>
Autoenfoco: <b>Si</b>
Visión nocturna
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>40 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
Número de LEDs de iluminación: <b>3</b>
Vídeo
Máxima resolución: <b>2560 x 1440 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>4 MP</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.265, M-JPEG</b>
Formatos gráficos soportados: <b>1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Emisión de vídeo: <b>Si</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>
Ajuste de calidad de imagen: <b>Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez</b>
Control de tasa de bits: <b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Rango de bits: <b>64Kbps ~ 5Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 5Mbps@H.264</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Codificación de regiones de interés (ROI): <b>Si</b>
Audio
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Codecs de voz: <b>G.711a, G.711u</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **900 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **10 W**

Voltaje de salida CC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Altura: **99.6 mm**

Diámetro: **11.3 cm**

Peso: **640 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/528960/provision-isr-di-340ipsn-mvf-v2-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>