Provision-ISR DI-340IPSN-MVF-V2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

Provision-ISR DI-340IPSN-MVF-V2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: DI-340IPSN-MVF-V2

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**
Tipo de sensor: **CMOS**
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Provision-ISR DI-340IPSN-MVF-V2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de campo de visión (FOV): 92°, Tipo de disparador de la cámara: Electrónico, Velocidad de obturador: 1/2 ~ 1/100000 s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Rango dinámico: **120 Db**
Diseño
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection):	**IP67**
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima:	**0 Lux**
Ángulo de campo de visión (FOV):	**92°**
Tipo de disparador de la cámara:	**Electrónico**
Velocidad de obturador:	**1/2 ~ 1/100000 s**
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 3 mm (1 / 3")**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Sistema de lentes	
Intervalo de longitud focal:	**2.8 - 12 mm**
Autoenfoque:	**Si**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**
Distancia de visión nocturna:	**40 m**
Tipo de LED:	**IR**
Número de LEDs de iluminación:	**3**
Vídeo	
Máxima resolución:	**2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles:	**4 MP**
Formatos de compresión de video:	**H.264, H.265, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados:	**1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440**
Velocidad de cuadro:	**30 fps**
Emisión de vídeo:	**Si**
Reducción de ruido:	**Si**
Tecnología de reducción de ruido:	**Reducción de ruido 3D**
Ajuste de calidad de imagen:	**Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**
Control de tasa de bits:	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rango de bits:	**64Kbps ~ 5Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 5Mbps@H.264**
Compensación de contraluz (BLC):	**Si**
Compensación de luces altas (HLC):	**Si**
Codificación de regiones de interés (ROI):	**Si**
Audio	
Micrófono incorporado:	**Si**
Codecs de voz:	**G.711a, G.711u**

Red
Ethernet: **Si**
Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS**
Wifi: **No**
Bluetooth: **No**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo energético: **900 W**
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **10 W**
Voltaje de salida CC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Peso y dimensiones
Altura: **99.6 mm**
Diámetro: **11.3 cm**
Peso: **640 g**
Contenido del empaque
Número de cámaras: **1**

Link: https://mcashop.mx/producto/528960/provision-isr-di-340ipsn-mvf-v2-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-120-db-techo-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.