



Impresora de Recibos ZKTeco ZKP8001, Térmica directa, Impresora de TPV, 300 mm/seg, ASCII, 60 - 80 µm, 8 cm

ZKTeco ZKP8001, Térmica directa, Impresora de TPV, 300 mm/seg, ASCII, 60 - 80 µm, 8 cm

SKU: ZKP8001

Información Técnica

Marca: **ZKTeco**

Código de barras incorporado: **1D, 2D, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, ITF, Código QR, UPC-A, UPC-E**

Tecnología de impresión: **Térmica directa**

Tipo: **Impresora de TPV**

Color del producto: **Negro**

Tipo de alimentación: **CC**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Aspectos destacados

ZKTeco ZKP8001. Tecnología de impresión: Térmica directa, Tipo: Impresora de TPV, Velocidad de impresión: 300 mm/seg. Grosor de la impresión: 60 - 80 µm, Máximo diámetro del rollo: 8 cm, Ancho de papel soportado: 79.5 mm. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Conectividad opcional: Ethernet, Serie (RS-232), USB 2.0. Código de barras incorporado: 1D, 2D, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, ITF, QR Code, UPC-A, UPC-E, Idiomas de la descripción de la página: ESC/POS, Vida útil del cabezal de impresión: 100 kilómetros. Color del producto: Negro

Especificaciones

Velocidad de impresión
Velocidad de impresión: 300 mm/seg
Conjuntos de caracteres: ASCII
Tecnología de impresión: Térmica directa
Tipo: Impresora de TPV
Dirección de papel
Grosor de la impresión: 60 - 80 µm
Máximo diámetro del rollo: 8 cm
Ancho de papel soportado: 79.5 mm
Máximo ancho de impresión: 7.2 cm
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Conectividad opcional: Ethernet, Serie (RS-232), USB 2.0
Características
Código de barras incorporado: 1D, 2D, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, ITF, Código QR, UPC-A, UPC-E
Idiomas de la descripción de la página: ESC/POS
Cortador: Si
Vida útil del cabezal de impresión: 100 kilómetros
Certificación: CE, FCC
Diseño

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Tensión de salida CC: **24 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **145 mm**

Profundidad: **190 mm**

Altura: **145 mm**

Peso: **2 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/528970/impresora-de-recibos-zkteco-zkp8001-termica-directa-impresora-de-tpv-300-mmseg-ascii-60-80-m-8-cm>