



Provision-ISR I2-320IPSN-28-V2 cámara de vigilancia Bala Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared

Provision-ISR I2-320IPSN-28-V2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Blanco, Bala

SKU: I2-320IPSN-28-V2

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Provision-ISR I2-320IPSN-28-V2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Ángulo de campo de visión (FOV): 106°, Tipo de disparador de la cámara: Electrónico, Velocidad de obturador: 1/25s ~ 1/100000s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Bala
Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Ángulo de campo de visión (FOV): 106°
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/25s ~ 1/100000s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Distancia focal fija: 2.8 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 20 m
Tipo de LED: IR
Número de LEDs de iluminación: 1
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.265, M-JPEG
Velocidad de cuadro: 30 fps
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Espejo móvil: Si
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rango de bits: 64Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 6Mbps@H.264
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: SD
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

SeguridadDetección de movimiento en video: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **172.2 mm**Profundidad: **73.4 mm**Altura: **74.5 mm**Peso: **390 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/528976/provision-isr-i2-320ipsn-28-v2-camara-de-vigilancia-bala-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-pared>