



## Provision-ISR DI-320IPEN-28 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/pared

Provision-ISR DI-320IPEN-28, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared, Negro, Blanco, Domo

SKU: DI-320IPEN-28

### Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**  
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Colocación compatible: **Interior y exterior**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Tipo de montaje: **Techo/pared**  
 Color del producto: **Negro, Blanco**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Número de lentes: **1**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**  
 Total de megapíxeles: **2 MP**  
 Ethernet: **Si**  
 Wifi: **No**  
 Bluetooth: **No**  
 HDD incorporado: **No**  
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**  
 Peso: **450 g**  
 Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Grado de protección IP: <b>IP67</b>
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: <b>0.005 Lux</b>

Ángulo de campo de visión (FOV): **108°**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/25 ~ 1/100000 s**

### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Cámara panorámica

Control de la tasa de bits (cámara panorámica): **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Diámetro de lente: **2.8 mm**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **1**

### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Espejo móvil: **Si**

Rango de bits: **64Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 6Mbps@H.264**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

### Audio

Sistema de audio: **De 1 vía**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711a, G.711u**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **10 usuario(s)**

### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD**

### **Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### **Seguridad**

Detección de movimiento en video: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de rostros, Mapa de calor**

Espejo: **Si**

### **Características de administración**

Firmware actualizable: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

### **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **5.2 W**

Voltaje de salida DC: **12**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

### **Peso y dimensiones**

Altura: **82.6 mm**

Diámetro: **9.7 cm**

Peso: **450 g**

### **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/529194/provision-isr-di-320ipen-28-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>