



Lexmark CS730de Color 1200 x 1200 DPI A4

Lexmark CS730de, Laser, Color, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 ppm, Impresión a doble cara

SKU: 47C9025

Información Técnica

Marca: **Lexmark**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Anuncio, Cartulina, Sobres, Papel normal**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Color: **Si**

Tecnología de impresión: **Laser**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**

Impresión a doble cara: **Si**

Memoria interna: **1024 MB**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **300 hojas**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3**

Ciclo de trabajo (máximo): **120000 páginas por mes**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Lexmark CS730de. Tecnología de impresión: Laser, Color. Ciclo de trabajo (máximo): 120000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm, Impresión a doble cara. Color del producto: Negro, Blanco

Especificaciones

| |
|--|
| Velocidad de impresión |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm |
| Color: Si |
| Tecnología de impresión: Laser |
| Impresión a doble cara: Si |
| Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): 6.4 s |

Tiempo hasta primera página (color, normal): **7 s**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **120000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **1500 - 15000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3**

Fuentes de la impresora: **PPDS, PostScript**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **300 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Anuncio, Cartulina, Sobres, Papel normal**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Declaración, Universal**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5**

Tamaño de sobres: **7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 218 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**

Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **IPSec, MD5, PEAP, SSL/TLS, TLS, TTLS**

Protocolos de gestión: **DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger**

Desempeño

Memoria interna: **1024 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **14 Db**

Diseño

| |
|--|
| Posicionamiento de mercado: Hogar y oficina |
| Color del producto: Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada: Si |
| Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3") |
| Tipo de control: Tocar |
| Control de energía |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): 0.53 kWh/week |
| Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11, Windows 7 x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows Vista |
| Sistemas operativos Linux soportados: Si |
| Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 15 - 80% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho: 479 mm |
| Profundidad: 489 mm |
| Altura: 413 mm |
| Peso: 32 kg |

Link: <https://mcashop.mx/producto/529222/lexmark-cs730de-color-1200-x-1200-dpi-a4>