StarTech.com 129N-USBC-KVM-DOCK, Alámbrico, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 90 W, 3,5 mm, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

StarTech.com 129N-USBC-KVM-DOCK, Alámbrico, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 90 W, 3,5 mm, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

SKU: 129N-USBC-KVM-DOCK

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**
Cantidad de puertos USB 2.0: **2**
Entrada de micrófono: **Si**
Salidas para auriculares: **1**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C**
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **9**
Lector de tarjeta integrado: **No**
Color del producto: **Plata**
Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

StarTech.com 129N-USBC-KVM-DOCK. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Envío de energía de USB hasta: 90 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Color del producto: Plata, Velocidad de transferencia de datos: 10 Gbit/s, Resolución (máxima digital): 4096 x 2160 Pixeles. Tipo de alimentación: CC, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corriente de entrada: 2.4 A. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64,..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Sistemas operativos Linux soportados: Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C**
Cantidad de puertos USB 2.0: **2**
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **9**
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): **2**
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): **1**
Suministro de potencia USB: **Si**
Revisión de envío de energía de USB: **3.0**
Envío de energía de USB hasta: **90 W**
Cantidad de DisplayPorts: **2**
Versión de DisplayPort: **1.4**
Entrada de micrófono: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

Conectividad con auriculares: **3,5 mm**

Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **No**

Velocidad de transferencia de datos: **10 Gbit/s**

Resolución (máxima digital): **4096 x 2160 Pixeles**

Número de pantallas soportadas: **2**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Color del producto: **Plata**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Indicadores LED: **LAN, Corriente**

Apoyo UASP: **Si**

Material de la cubierta: **Plástico**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Corriente de entrada: **2.4 A**

Voltaje de salida: **20 V**

Corriente de salida: **9 A**

Consumo energético: **180 W**

Tipos de enchufe de energía compatibles: **AU, JP, US**

Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura**

Sistemas operativos Linux soportados: **Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04**

Otros sistemas operativos soportados:	**ChromeOS**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-10 - 45 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-20 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 90%**
Sustentabilidad	
Cumplimiento de la sostenibilidad:	**Si**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**90 mm**
Profundidad:	**224 mm**
Altura:	**40 mm**
Peso:	**402 g**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**160 mm**
Largo del paquete:	**285 mm**
Alto del paquete:	**90 mm**
Contenido del empaque	
Cables incluidos:	**USB Tipo C**
Adaptador AC incluido:	**Si**
Guía de configuración rápida:	**Si**
Detalles técnicos	
Certificados de cumplimiento:	**RoHS**
Datos de logística	
Cantidad por caja principal:	**8 pieza(s)**
Largo de la caja principal:	**395 mm**
Longitud de la caja principal:	**380 mm**
Alto de la caja principal:	**340 mm**
Otras características	
Circuito integrado:	**DisplayLink - DL6950, Genesys Logic - GL3590, Genesys Logic - GL9510, Parade - PS186, Realtek - RTL8211F**

Link: https://mcashop.mx/producto/529311/startechcom-129n-usbc-kvm-dock-alambrico-usb-32-gen-2-31-gen-2-type-c-90-w-35-mm-101001000-mbits-ieee-8023-ieee-8023ab-ieee-8023u

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.