

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The logo for COMPLET features the word "COMPLET" in a bold, blue, italicized sans-serif font. The letter "O" is replaced by a stylized orange lightning bolt icon. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the word.

www.mcashop.mx



Complet UPS-1-092 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2 kVA 2000 W

Complet UPS-1-092, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 2000 W, 90 V, 140 V, 50/60 Hz
SKU: UPS-1-092

Información Técnica

- Marca: **Complet**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**
- Potencia de salida: **2000 W**
- Voltaje de operación de entrada (min): **90 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **140 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**
Potencia de salida: **2000 W**
Voltaje de operación de entrada (min): **90 V**
Voltaje de operación de entrada (máx): **140 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **100 V**
Voltaje de operación de salida (máx): **127 V**
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Máxima corriente: **24.8 A**
Número de fases de entrada: **1**
Número de fases de salida: **1**
Eficiencia (modo online): **94.5%**
Eficiencia (modo ECO): **92.5%**
Factor de poder: **0.99**
Factor de cima: **3:1**
Asa de transporte: **Si**
Alarma(s) audibles: **Si**
Modos de alarma audibles: **Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 1-15R**
Conector: **NEMA 5-15P**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**
Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**
Voltaje de la pila: **12 V**
Número de celdas de batería: **4**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **7 min**

Tiempo de recarga de la batería: **6 h**

Corriente de carga: **1 A**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **3U**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **560 mm**

Profundidad: **430 mm**

Altura: **133 mm**

Peso: **17.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **681 mm**

Largo del paquete: **562 mm**

Alto del paquete: **246 mm**

Peso del paquete: **22 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcashop.mx/producto/529342/complet-ups-1-092-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-2-kva-2000-w>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.