

## Complet UPS-1-092 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2 kVA 2000 W

Complet UPS-1-092, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 2000 W, 90 V, 140 V, 50/60 Hz

SKU: UPS-1-092

## Información Técnica

Marca: Complet

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 90 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 140 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA

Potencia de salida: 2000 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

## **Aspectos destacados**

## **Especificaciones**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 1-15R

Características

Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA
Potencia de salida: 2000 W
Voltaje de entrada de operación (min): 90 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 140 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Máxima corriente: 24.8 A
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 1
Eficiencia (modo online): 94.5%
Eficiencia (modo ECO): 92.5%
Factor de poder: 0.99
Factor de cima: 3:1
Asa de transporte: Si
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga



Conector: NEMA 5-15P

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la batería: 9 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Número de celdas de batería: 4

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 7 min

Tiempo de recarga de la batería: 6 h

Corriente de carga: 1 A

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Capacidad del rack: 3U

Tipo de enfriamiento: Activo

Ventilador integrado: Si

Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: LCD

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -25 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 560 mm

Profundidad: 430 mm

Altura: 133 mm

Peso: 17.5 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 681 mm

Largo del paquete: 562 mm

Alto del paquete: 246 mm

Peso del paquete: 22 kg

Tipo de empaque: Caja

Link: https://mcashop.mx/producto/529342/complet-ups-1-092-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-2-kva-2000-w