



## No Break Complet UPS-1-092, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 2000 W, 90 V, 140 V, 50/60 Hz

Complet UPS-1-092, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 2000 W, 90 V, 140 V, 50/60 Hz

SKU: UPS-1-092

### Información Técnica

Marca: **Complet**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **140 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **2000 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

### Aspectos destacados

Complet UPS-1-092. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 2000 W. Tipo de salida AC: NEMA 1-15R, Conector: NEMA 5-15P. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 3U. Ancho: 560 mm, Profundidad: 430 mm, Altura: 133 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>2 kVA</b>
Potencia de salida: <b>2000 W</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>90 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>140 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>100 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>127 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Máxima corriente: <b>24.8 A</b>
Número de fases de entrada: <b>1</b>
Número de fases de salida: <b>1</b>
Eficiencia (modo online): <b>94.5%</b>
Eficiencia (modo ECO): <b>92.5%</b>
Factor de poder: <b>0.99</b>
Factor de cima: <b>3:1</b>

Asa de transporte: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 1-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Número de celdas de batería: **4**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **7 min**

Tiempo de recarga de la batería: **6 h**

Corriente de carga: **1 A**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **3U**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **560 mm**

Profundidad: **430 mm**

Altura: **133 mm**

Peso: **17.5 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **681 mm**

Largo del paquete: **562 mm**

Alto del paquete: **246 mm**

Peso del paquete: **22 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/529342/no-break-complet-ups-1-092-doble-conversion-en-linea-2-kva-2000-w-90-v-140-v-5060-hz>