



Complet UPS-1-092 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2 kVA 2000 W

Complet UPS-1-092, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 2000 W, 90 V, 140 V, 50/60 Hz

SKU: UPS-1-092

Información Técnica

Marca: **Complet**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **2000 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **90 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **140 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA
Potencia de salida: 2000 W
Voltaje de operación de entrada (min): 90 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 140 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx): 127 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Máxima corriente: 24.8 A
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 1
Eficiencia (modo online): 94.5%
Eficiencia (modo ECO): 92.5%
Factor de poder: 0.99
Factor de cima: 3:1
Asa de transporte: Si
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 1-15R

Conector: **NEMA 5-15P**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Número de celdas de batería: **4**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **7 min**

Tiempo de recarga de la batería: **6 h**

Corriente de carga: **1 A**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **3U**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **560 mm**

Profundidad: **430 mm**

Altura: **133 mm**

Peso: **17.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **681 mm**

Largo del paquete: **562 mm**

Alto del paquete: **246 mm**

Peso del paquete: **22 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcashop.mx/producto/529342/complet-ups-1-092-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-2-kva-2000-w>