

Complet UPS-1-092 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2 kVA 2000 W

Complet UPS-1-092, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 2000 W, 90 V, 140 V, 50/60 Hz

SKU: UPS-1-092

Información Técnica

Marca: **Complet**
Tipo de salida AC: **NEMA 1–15R**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **7 min**
Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**
Potencia de salida: **2000 W**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC: **NEMA 1–15R**	
Conector de alimentación: **NEMA 5-15P**	
Peso y dimensiones	
Ancho: **560 mm**	
Profundidad: **430 mm**	
Altura: **133 mm**	
Peso: **17.5 kg**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 45 °C**	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 95%**	
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete: **681 mm**	
Largo del paquete: **562 mm**	
Alto del paquete: **246 mm**	
Peso del paquete: **22 kg**	
Tipo de empaque: **Caja**	
Batería	
Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**	
Capacidad de la batería: **9 Ah**	
Voltaje de la pila: **12 V**	
Cantidad de celdas de batería: **4**	

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **7 min**
Tiempo de recarga de la batería: **6 h**
Corriente de carga: **1 A**
Diseño
Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Capacidad del rack: **3U**
Tipo de enfriamiento: **Activo**
Ventilador integrado: **Si**
Color del producto: **Negro**
Tipo de visualizador: **LCD**
Características
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**
Potencia de salida: **2000 W**
Voltaje de operación de entrada (min): **90 V**
Voltaje de operación de entrada (máx): **140 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **100 V**
Voltaje de operación de salida (máx): **127 V**
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Máxima corriente: **24.8 A**
Cantidad de fases de entrada: **1**
Cantidad de fases de salida: **1**
Eficiencia (modo online): **94.5%**
Eficiencia (modo ECO): **92.5%**
Factor de poder: **0.99**
Factor de cima: **3:1**
Asa de transporte: **Si**
Alarma(s) audibles: **Si**
Modos de alarma audibles: **Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Link: https://mcashop.mx/producto/529342/complet-ups-1-092-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-2-kva-2000-w

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.