



FANVIL Gateway para Voceo, Paging y Video / Soporte 1 Cámara / Amplificador integrado de hasta 30 W

Fanvil PA2S, Negro, Aluminio, Montaje de sobremesa/pared, Red, Estado, G.711a, G.711u, G.722, G.729A, G.729B, OPUS, SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP IPv6 PPPoE L2TP OpenVPN...

SKU: PA2S

Información Técnica

Marca: **Fanvil**

Aspectos destacados

Fanvil PA2S. Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Aluminio, Tipo de montaje: Montaje de sobremesa/pared. Codecs de voz: G.711a, G.711u, G.722, G.729A, G.729B, OPUS. Protocolos soportados: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP IPv6 PPPoE L2TP OpenVPN.... Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Soporte VPN: L2TP / OpenVPN. Conectividad con auriculares: 3,5 mm, Micrófono: 3,5 mm, Conexión WAN: Ethernet (RJ-45)

Especificaciones

Diseño
Color del producto: Negro
Material de la cubierta: Aluminio
Tipo de montaje: Montaje de sobremesa/pared
Indicadores LED: Red, Estado
Características
Codecs de voz: G.711a, G.711u, G.722, G.729A, G.729B, OPUS
Desempeño
Panel de control: Si
Protocolos
Protocolos soportados: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP IPv6 PPPoE L2TP OpenVPN SNTF FTP/TFTP HTTP/HTTPS TR-069
Red
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Soporte VPN: L2TP / OpenVPN
Seguridad
Soporte VLAN: Si
Puertos e Interfaces
Conectividad con auriculares: 3,5 mm

Micrófono: **3,5 mm**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Conexión WAN: **Ethernet (RJ-45)**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Syslog: **Si**

Multidifusión, soporte: **Si**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **113 mm**

Profundidad: **28 mm**

Altura: **83 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **147 mm**

Largo del paquete: **58 mm**

Alto del paquete: **114 mm**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/529405/fanvil-gateway-para-voceo-paging-y-video-soporte-1-camara-amplificador-integrado-de-hasta-30-w>