



Fanvil PA2S pasarela o controlador 10, 100 Mbit/s

Fanvil PA2S, Negro, Aluminio, Montaje de sobremesa/pared, Red, Estado, G.711a, G.711u, G.722, G.729A, G.729B, OPUS, SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP IPv6 PPPoE L2TP OpenVPN...

SKU: PA2S

Información Técnica

Marca: Fanvil

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Color del producto: Negro

Material de la cubierta: Aluminio

Tipo de montaje: Montaje de sobremesa/pared

Indicadores LED: Red, Estado

Características

Codecs de voz: G.711a, G.711u, G.722, G.729A, G.729B, OPUS

Desempeño

Panel de control: Si

Protocolos

Protocolos soportados: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP IPv6 PPPoE L2TP

OpenVPN SNTP FTP/TFTP HTTP/HTTPS TR-069

Red

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Soporte VPN: L2TP / OpenVPN

Seguridad

Soporte VLAN: Si

Puertos e Interfaces

Conectividad con auriculares: 3,5 mm

Micrófono: 3,5 mm

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2 Conexión WAN: Ethernet (RJ-45)

Características de administración

Administración basada en web: Si

Botón de restaurar: Si

Syslog: Si

Multidifusión, soporte: Si

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Peso y dimensiones

Ancho: 113 mm

Profundidad: 28 mm

Altura: 83 mm

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 147 mm

Largo del paquete: 58 mm

Alto del paquete: 114 mm

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 95%

Link: https://mcashop.mx/producto/529405/fanvil-pa2s-pasarela-o-controlador-10-100-mbits