



FANVIL Teléfono IP Wi-Fi empresarial para 4 líneas SIP con pantalla LCD de 2.4 pulgadas a color, Opus y conferencia de 3 vías, PoE.

Fanvil X303W, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, Linux, En banda, Fuera de banda, Información SIP

SKU: X303W

Información Técnica

Marca: **Fanvil**

Pantalla táctil: **No**

Nº de líneas: **4 líneas**

Identificador de llamadas: **No**

Capacidad de lista de direcciones: **1000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **Si**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Fanvil X303W. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Sistema operativo instalado: Linux, Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP. Nº de líneas: 4 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas. Control de volumen: Botones. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 6.1 cm (2.4"), Resolución de la pantalla: 320 x 240 Pixeles

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro
Montaje de pared: Si
Montaje: Escritorio/pared
Desempeño
Sistema operativo instalado: Linux
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP
Características del teléfono
Nº de líneas: 4 líneas
Registro de llamadas: 600
Espacios de trabajo colaborativos: Si

Llamada en espera: Si
Intercomunicador: Si
Llamada en espera: Si
Capacidad de transferencia de llamada: Si
Identificador de llamadas: No
Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas
Llamada en conferencia: Si
Remarcado: Si
Función No molestar: Si
Retener llamada: Si
Captura de llamadas: Si
Llamada anónima: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Intercambio de agenda: Si
Transferencia de llamada: Si
Indicador de mensaje en espera (MWI): Si
Características de administración
Control de volumen: Botones
Número de teclas: 36
Número de botones de función: 9
Firmware actualizable: Si
Exhibición
Pantalla: LCD
Diagonal de la pantalla: 6.1 cm (2.4")
Resolución de la pantalla: 320 x 240 Píxeles
Pantalla táctil: No
Monitor con luz de fondo: Si
Audio
Altavoz: Si
Micrófono mudo: Si
Frecuencia de micrófono: 0 - 7000 Hz
Codecs de voz: G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729ab, iLBC
Reducción de ruido: Si
Cancelación de eco: Si
Detección de actividad de voz: Si

Búferes de fluctuaciones adaptables: **Si**

Control automático de ganancia: **Si**

Generación de ruido comfortable (CNG): **Si**

Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC): **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Bluetooth: **No**

Protocolos de red compatibles: **SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNMP, FTP/FTTP, HTTP/HTTPS, TR-069, AES128 & AES256**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

Syslog: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos RJ-9: **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **3.49 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **177.4 mm**

Profundidad: **169 mm**

Altura: **201.1 mm**

Peso: **8.98 kg**

Ancho del paquete: **220 mm**

Largo del paquete: **55 mm**

Alto del paquete: **250 mm**

Peso del paquete: **9.69 kg**

Contenido del empaqueKit de montaje: **Si**Cable de línea analógico: **Si**Cable Ethernet: **Si**Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**Link: <https://mcaShop.mx/producto/529413/fanvil-telefono-ip-wi-fi-empresarial-para-4-lineas-sip-con-pantalla-lcd-de-24-pulgadas-a-color-opus-y-conferencia-de-3-vias-poe>