



FANVIL Teléfono IP empresarial para 2 líneas SIP con pantalla LCD, Códec Opus, conferencia de 3 vías, PoE.

Fanvil X301P, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, Linux, 2 líneas

SKU: X301P

Información Técnica

Marca: **Fanvil**

Pantalla táctil: **No**

Nº de líneas: **2 líneas**

Identificador de llamadas: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **1000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Fanvil X301P. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Sistema operativo instalado: Linux. Nº de líneas: 2 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas. Control de volumen: Botones. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 5.84 cm (2.3"), Resolución de la pantalla: 128 x 48 Pixeles

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro
Montaje de pared: Si
Montaje: Escritorio/pared
Desempeño
Sistema operativo instalado: Linux
Características del teléfono
Nº de líneas: 2 líneas
Registro de llamadas: 600
Espacios de trabajo colaborativos: Si
Llamada en espera: Si
Intercomunicador: Si

Llamada en espera: Si
Capacidad de transferencia de llamada: Si
Identificador de llamadas: Si
Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas
Llamada en conferencia: Si
Remarcado: Si
Función No molestar: Si
Retener llamada: Si
Captura de llamadas: Si
Llamada anónima: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Intercambio de agenda: Si
Transferencia de llamada: Si
Indicador de mensaje en espera (MWI): Si
Características de administración
Control de volumen: Botones
Número de teclas: 33
Número de botones de función: 9
Firmware actualizable: Si
Exhibición
Pantalla: LCD
Diagonal de la pantalla: 5.84 cm (2.3")
Resolución de la pantalla: 128 x 48 Píxeles
Pantalla táctil: No
Monitor con luz de fondo: Si
Audio
Altavoz: Si
Micrófono mudo: Si
Codecs de voz: G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729ab, iLBC
Reducción de ruido: Si
Cancelación de eco: Si
Detección de actividad de voz: Si
Búferes de fluctuaciones adaptables: Si
Control automático de ganancia: Si
Generación de ruido comfortable (CNG): Si

Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC): Si
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Wifi: No
Bluetooth: No
Protocolos de red compatibles: SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/FTTP, HTTP/HTTPS, TR-069, AES128 & AES256
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
DHCP, cliente: Si
Syslog: Si
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
Cantidad de puertos RJ-9: 2
Enchufe de entrada de CC: Si
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Consumo energético: 1.25 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 177.4 mm
Profundidad: 169 mm
Altura: 201.1 mm
Peso: 8.55 kg
Ancho del paquete: 220 mm
Largo del paquete: 55 mm
Alto del paquete: 250 mm
Peso del paquete: 9.26 kg
Contenido del empaque
Kit de montaje: Si
Cable de línea analógico: Si
Cable Ethernet: Si

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Stand incluido: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/529440/fanvil-telefono-ip-empresarial-para-2-lineas-sip-con-pantalla-lcd-codec-opus-conferencia-de-3-vias-poe>