



## FANVIL Teléfono IP WiFi empresarial para 2 líneas SIP con pantalla LCD, Códec Opus, conferencia de 6 vías.

Fanvil X301W, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, Linux, En banda, Fuera de banda, Información SIP

SKU: X301W

### Información Técnica

- Marca: **Fanvil**
- Pantalla táctil: **No**
- Nº de líneas: **2 líneas**
- Identificador de llamadas: **Si**
- Capacidad de lista de direcciones: **1000 entradas**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
- Ethernet: **Si**
- Bluetooth: **No**
- Wifi: **Si**
- Altavoz: **Si**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de producto: **Teléfono IP**
- Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

### Aspectos destacados

Fanvil X301W. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Sistema operativo instalado: Linux, Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP. Nº de líneas: 2 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas. Control de volumen: Botones. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 5.84 cm (2.3"), Resolución de la pantalla: 128 x 48 Pixeles

### Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Teléfono IP</b>
Tipo de auricular: <b>Terminal con conexión por cable</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Montaje de pared: <b>Si</b>
Montaje: <b>Escritorio/pared</b>
<b>Desempeño</b>
Sistema operativo instalado: <b>Linux</b>
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): <b>En banda, Fuera de banda, Información SIP</b>
<b>Características del teléfono</b>
Nº de líneas: <b>2 líneas</b>
Registro de llamadas: <b>600</b>
Espacios de trabajo colaborativos: <b>Si</b>

Llamada en espera: <b>Si</b>
Intercomunicador: <b>Si</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Capacidad de transferencia de llamada: <b>Si</b>
Identificador de llamadas: <b>Si</b>
Capacidad de lista de direcciones: <b>1000 entradas</b>
Llamada en conferencia: <b>Si</b>
Remarcado: <b>Si</b>
Función No molestar: <b>Si</b>
Retener llamada: <b>Si</b>
Captura de llamadas: <b>Si</b>
Llamada anónima: <b>Si</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Intercambio de agenda: <b>Si</b>
Transferencia de llamada: <b>Si</b>
Indicador de mensaje en espera (MWI): <b>Si</b>
<b>Características de administración</b>
Control de volumen: <b>Botones</b>
Número de teclas: <b>33</b>
Número de botones de función: <b>9</b>
Firmware actualizable: <b>Si</b>
<b>Exhibición</b>
Pantalla: <b>LCD</b>
Diagonal de la pantalla: <b>5.84 cm (2.3")</b>
Resolución de la pantalla: <b>128 x 48 Píxeles</b>
Pantalla táctil: <b>No</b>
Monitor con luz de fondo: <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Altavoz: <b>Si</b>
Micrófono mudo: <b>Si</b>
Codecs de voz: <b>G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729ab, iLBC</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Cancelación de eco: <b>Si</b>
Detección de actividad de voz: <b>Si</b>
Búferes de fluctuaciones adaptables: <b>Si</b>

Control automático de ganancia: **Si**

Generación de ruido confortable (CNG): **Si**

Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC): **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Bluetooth: **No**

Protocolos de red compatibles: **SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069, AES128 & AES256**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

Syslog: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos RJ-9: **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

#### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **2.11 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **177.4 mm**

Profundidad: **169 mm**

Altura: **201.1 mm**

Peso: **9 kg**

Ancho del paquete: **220 mm**

Largo del paquete: **55 mm**

Alto del paquete: **250 mm**

Peso del paquete: **9.72 kg**

Contenido del empaque

Kit de montaje: **Si**

Cable de línea analógico: **Si**

Cable Ethernet: **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Stand incluido: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/529504/fanvil-telefono-ip-wifi-empresarial-para-2-lineas-sip-con-pantalla-lcd-codec-opus-conferencia-de-6-vias>