



## FANVIL Teléfono IP WiFi empresarial para 2 líneas SIP con pantalla LCD, Códec Opus, conferencia de 6 vías.

Fanvil X301W, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, Linux, En banda, Fuera de banda, Información SIP

SKU: X301W

### Información Técnica

Marca: **Fanvil**

Pantalla táctil: **No**

Nº de líneas: **2 líneas**

Identificador de llamadas: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **1000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **Si**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

### Aspectos destacados

Fanvil X301W. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Sistema operativo instalado: Linux, Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP. Nº de líneas: 2 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas. Control de volumen: Botones. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 5.84 cm (2.3"), Resolución de la pantalla: 128 x 48 Píxeles

### Especificaciones

|  |
|--|
| <b>Diseño</b>  |
| Tipo de producto: <b>Teléfono IP</b>   |
| Tipo de auricular: <b>Terminal con conexión por cable</b>                                |
| Color del producto: <b>Negro</b>   |
| Montaje de pared: <b>Si</b>  |
| Montaje: <b>Escritorio/pared</b>   |
| <b>Desempeño</b>   |
| Sistema operativo instalado: <b>Linux</b>  |
| Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): <b>En banda, Fuera de banda, Información SIP</b> |
| <b>Características del teléfono</b>  |
| Nº de líneas: <b>2 líneas</b>  |
| Registro de llamadas: <b>600</b>   |
| Espacios de trabajo colaborativos: <b>Si</b>   |

|   |
|---|
| Llamada en espera: <b>Si</b>  |
| Intercomunicador: <b>Si</b>   |
| Llamada en espera: <b>Si</b>  |
| Capacidad de transferencia de llamada: <b>Si</b>                    |
| Identificador de llamadas: <b>Si</b>                                |
| Capacidad de lista de direcciones: <b>1000 entradas</b>             |
| Llamada en conferencia: <b>Si</b>                                   |
| Remarcado: <b>Si</b>  |
| Función No molestar: <b>Si</b>                                      |
| Retener llamada: <b>Si</b>  |
| Captura de llamadas: <b>Si</b>                                      |
| Llamada anónima: <b>Si</b>  |
| Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>                     |
| Intercambio de agenda: <b>Si</b>                                    |
| Transferencia de llamada: <b>Si</b>                                 |
| Indicador de mensaje en espera (MWI): <b>Si</b>                     |
| <b>Características de administración</b>                            |
| Control de volumen: <b>Botones</b>                                  |
| Número de teclas: <b>33</b>   |
| Número de botones de función: <b>9</b>                              |
| Firmware actualizable: <b>Si</b>                                    |
| <b>Exhibición</b>   |
| Pantalla: <b>LCD</b>  |
| Diagonal de la pantalla: <b>5.84 cm (2.3")</b>                      |
| Resolución de la pantalla: <b>128 x 48 Pixeles</b>                  |
| Pantalla táctil: <b>No</b>  |
| Monitor con luz de fondo: <b>Si</b>                                 |
| <b>Audio</b>  |
| Altavoz: <b>Si</b>  |
| Micrófono mudo: <b>Si</b>   |
| Codecs de voz: <b>G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729ab, iLBC</b> |
| Reducción de ruido: <b>Si</b>                                       |
| Cancelación de eco: <b>Si</b>                                       |
| Detección de actividad de voz: <b>Si</b>                            |
| Búferes de fluctuaciones adaptables: <b>Si</b>                      |

Control automático de ganancia: **Si**

Generación de ruido confortable (CNG): **Si**

Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC): **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Bluetooth: **No**

Protocolos de red compatibles: **SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/FTTP, HTTP/HTTPS, TR-069, AES128 & AES256**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

Syslog: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos RJ-9: **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

#### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **2.11 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **177.4 mm**

Profundidad: **169 mm**

Altura: **201.1 mm**

Peso: **9 kg**

Ancho del paquete: **220 mm**

Largo del paquete: **55 mm**

Alto del paquete: **250 mm**

Peso del paquete: **9.72 kg**

Contenido del empaque

Kit de montaje: **Si**

Cable de línea analógico: **Si**

Cable Ethernet: **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Stand incluido: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/529504/fanvil-telefono-ip-wifi-empresarial-para-2-lineas-sip-con-pantalla-lcd-codec-opus-conferencia-de-6-vias>