



TELTONIKA Gateway Industrial LTE M2M (Cat 4), puertos Serial RS232/RS485

Teltonika TRB245, Gris, Corriente, IEC 62368-1:2014, EN 50385:2017, EN 62232:2017, CE/RED, EAC, RoHS, WEEE Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-19 V2.1.0, Draft ETSI EN..., SNMP, TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, PPP (planned),...

SKU: TRB245

Información Técnica

Marca: **Teltonika**

Aspectos destacados

Teltonika TRB245. Color del producto: Gris, Indicadores LED: Corriente, Seguridad: IEC 62368-1:2014, EN 50385:2017, EN 62232:2017. Protocolos de gestión: SNMP, Protocolos de red compatibles: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, PPP (planned),.... Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Rango de reenvío: 150 Mpps, Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u. Puerto de consola: RS-232, Tipo de serie de interfaz: RS-232/485. Ancho: 83 mm, Profundidad: 25 mm, Altura: 74 mm

Especificaciones

Diseño
Color del producto: Gris
Indicadores LED: Corriente
Protocolos
Protocolos de gestión: SNMP
Protocolos de red compatibles: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, PPP (planned), SSH, DHCP, Telnet, MQTT (planned), Wake On Lan (WOL) (planned)
Soporte DMZ: Si
Red
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Rango de reenvío: 150 Mpps
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Seguridad
Soporte VLAN: Si
Traducción de direcciones de red (NAT): Si
Puertos e Interfaces
Puerto - RS-232: 1
Ranura para tarjeta SIM: Si
Puerto de consola: RS-232

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232/485**

Características de administración

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **83 mm**

Profundidad: **25 mm**

Altura: **74 mm**

Peso: **165 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 75 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Certificados

Seguridad: **IEC 62368-1:2014, EN 50385:2017, EN 62232:2017**

Certificación: **CE/RED, EAC, RoHS, WEEE Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-19 V2.1.0, Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 EN 61000-4-2:2009 EN 300 511 V12.5.1, ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/529536/teltonika-gateway-industrial-lte-m2m-cat-4-puertos-serial-rs232rs485>