



Complet UPS-1-091 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 1000 W 8 salidas AC

Complet UPS-1-091, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 1000 W, Onda sinusoidal pura, 90 V, 140 V

SKU: UPS-1-091

Información Técnica

Marca: **Complet**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **1000 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Complet UPS-1-091. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 1000 W. Tipo de salida AC: NEMA 1-15R, NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Metal. Ancho: 560 mm, Profundidad: 430 mm, Altura: 133 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 1000 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 90 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 140 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Máxima corriente: 12.6 A
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 1
Eficiencia (modo online): 93.5%
Factor de poder: 1

Factor de potencia de entrada: **1**Factor de potencia de salida: **1**Factor de cima: **3:1**Modo ECO: **Si**Apagado de emergencia: **Si**Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **4%**Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**Protección de sobrecarga: **Si**Asa de transporte: **Si**Alarma(s) audibles: **Si**Protocolos de gestión: **SNMP, USB y RS-232**Modos de alarma audibles: **Reemplazo de batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**Auto apagado: **Si**Tipo de alimentación: **Corriente alterna**Cable de alimentación desmontable: **No**País de origen: **México****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 1-15R, NEMA 5-15R**Conector: **NEMA 5-15P**Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**Puerto USB: **No**Tipo de puerto USB: **Mini-USB B**Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RS-232**Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Capacidad de la batería: **9 Ah**Voltaje de la pila: **12 V**Número de celdas de batería: **4**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **7 min**Tiempo de recarga de la batería: **6 h**Corriente de carga: **1 A****Diseño**

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Material de la cubierta: Metal
Capacidad del rack: 3U
Tipo de enfriamiento: Activo
Ventilador integrado: Si
Color del producto: Negro
Tipo de control: Botones
Tipo de visualizador: LCD
Certificación: NOM-001-SCFI-2018, / NMX-I-163-NYCE
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -25 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 95%
Contenido del empaque
Pilas incluidas: Si
Peso y dimensiones
Ancho: 560 mm
Profundidad: 430 mm
Altura: 133 mm
Peso: 17.5 kg
Ancho del paquete: 681 mm
Largo del paquete: 562 mm
Alto del paquete: 246 mm
Peso del paquete: 18 kg
Tipo de empaque: Caja

Link: <https://mcaShop.mx/producto/529666/complet-ups-1-091-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-1-kva-1000-w-8-salidas-ac>