



Hikvision DS-2CD3956G2-IS(U) cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Interior 2592 x 1944 Pixeles Techo

Hikvision DS-2CD3956G2-IS(U), Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Multi, 120 Db, Techo

SKU: DS-2CD3956G2-IS(U)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Color del producto: **Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **5 MP**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD3956G2-IS(U). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 180°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 180°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 180°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 21 m, Distancia de observación: 8 m, Distancia de reconocimiento: 4 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Idiomas de soporte: Multi
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 180°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 180°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 180°
Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Sensor de la imagenNúmero de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Distancia de detección: **21 m**Distancia de observación: **8 m**Distancia de reconocimiento: **4 m**Apertura máxima: **2.25**Distancia de identificación: **2 m**Distancia focal fija: **1.05 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **8 m**Tipo de LED: **IR**Longitud de onda infraroja: **850 nm****Vídeo**Máxima resolución: **2592 x 1944 Píxeles**Total de megapíxeles: **5 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1944, 2688 x 1520**Velocidad de cuadro: **30 fps**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si****Audio**

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Canales de salida de audio: **1 canales**

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, MP3**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Protección mediante contraseña: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Cifrado HTTPS: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Latido: **Si**Espejo: **Si**Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**Contador de píxeles: **Si**Registro de flashes: **Si**Registro de auditoría: **Si**Reposición automática de la red (ANR): **Si**Autenticación por consulta: **Si****Características de administración**Navegador web: **Si**Botón de restaurar: **Si**Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (máx.): **6 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **7.5 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **0.5 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Altura: **41.2 mm**Diámetro: **12 cm**Peso: **320 g****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **150 mm**Largo del paquete: **125 mm**Alto del paquete: **99 mm**Peso del paquete: **510 g****Sustentabilidad**Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS, WEEE**

Contenido del empaqueNúmero de cámaras: **1****Otras características**Salida de audio: **1****Detalles técnicos**Entrada de audio: **1**Iris: **Si**Interfaz de montaje del objetivo: **M12**Imoedancia de salida: **100 Ohmio**Link: <https://mcashop.mx/producto/530079/hikvision-ds-2cd3956g2-isu-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-interior-2592-x-1944-pixeles-techo>