



## Hikvision Switch PoE+ / Administrable / Uso en Rack (1 U) / 8 Puertos PoE+ / 2 Puertos SFP / 2 Puertos Uplink Gigabit / Configuración Remota desde Hik-PartnerPro / PoE Hasta 300 Metros / 125 W

Hikvision DS-3E1310P-SI, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DS-3E1310P-SI

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Capacidad de conmutación: **5.6 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-3E1310P-SI. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 5.6 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Energía sobre Ethernet (PoE)

### Especificaciones

<b>Características de administración</b>
Tipo de interruptor: <b>Gestionado</b>
Capa del interruptor: <b>L2</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>8</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Combo SFP Cantidad de puertos: <b>2</b>
<b>Red</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
Espejeo de puertos: <b>Si</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Adición de vínculos: <b>Si</b>

Control de transmisión de tormentas: **Si**Límite de rango: **Si**Auto MDI / MDI-X: **Si**Soporte VLAN: **Si**Número de VLANs: **4094****Transmisión de datos**Capacidad de conmutación: **5.6 Gbit/s**Rango de reenvío: **4.1664 Mpps**Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**Guardar y remitir: **Si****Seguridad**Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv2**Algoritmos de programación de colas: **SP, Weighted Round Robin (WRR)****Diseño**Color del producto: **Negro**Material de la cubierta: **Metal****Control de energía**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Corriente de entrada: **1.5 A**Consumo de energía (máx.): **150 W****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **125 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **266 mm**Profundidad: **220.8 mm**Altura: **44.5 mm**

Peso: **1.72 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **2.2 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/530082/hikvision-switch-poe-administrable-uso-en-rack-1-u-8-puertos-poe-2-puertos-sfp-2-puertos-uplink-gigabit-configuracion-remota-desde-hik-partnerpro-poe-hasta-300-metros-125-w>