



Xerox VersaLink C7120 Laser A3 1200 x 2400 DPI 20 ppm

Xerox VersaLink C7120, Laser, Impresión a color, 1200 x 2400 DPI, A3, Impresión directa, Azul, Blanco

SKU: C7120_D

Información Técnica

Marca: **Xerox**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Soporte pesado, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Enviando por fax: **No**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir, Escanear**

Ciclo de trabajo (máximo): **87000 páginas por mes**

Capacidad total de entrada: **620 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Memoria interna: **4096 MB**

Resolución máxima: **1200 x 2400 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **20 ppm**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Pantalla incorporada: **Si**

Color del producto: **Azul, Blanco**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

¿Qué necesitará en el futuro? Es difícil predecir el futuro, pero con VersaLink es fácil estar preparado.

De hecho, imprimir solo es un ejemplo de lo que es posible. Junto con las funciones de seguridad integral incorporadas, estos asistentes de trabajo proporcionan las funciones imprescindibles y cotidianas que necesita ahora, con suficiente capacidad para añadir nuevas funciones a medida que su trabajo evoluciona.

Especificaciones

Velocidad de impresión

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 2400 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **20 ppm**

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **20 ppm**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3): **11 ppm**

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3): **11 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **20 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (color, calidad normal, A4/US Carta): **20 ppm**

Tiempo de calentamiento: **12 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **6.9 s**

Tiempo hasta primera página (color, normal): **8.8 s**

Márgenes de impresión: **4 mm**

Función de impresión N-en-1: **Si**

Impresión N-up: **2, 4, 6, 8, 9, 16**

Impresión de marca de agua: **Si**

Impresión segura: **Si**

Función de impresión de folletos: **Si**

Copiado

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **20 cpm**

Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): **20 cpm**

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **5.7 s**

Tiempo de primera copia (color, normal): **8.1 s**

Máximo número de copias: **999 copias**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Función de copia N-en-1: **Si**

Función de programación de copias: **Si**

Función de copia de DNI: **Si**

Función de borrado de bordes: **Si**

Exploración

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Área máxima de escaneo: **297 x 431.8 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Escanear a: **Correo electrónico, Network folder, SMB**

Formatos de imagen soportados: **JPEG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Profundidad de salida en escala de grises: **8 Bit**

Controladores de escaneado: **TWAIN, WIA**

Fax

Enviando por fax: **No**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **0 - 5500 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **87000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir, Escanear**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Idiomas de la descripción de la página: **HP-GL, JPEG, PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF**

Fuentes de la impresora: **PCL, PostScript**

Número de fuentes de impresora: **219**

Número de fuentes PCL®: **83**

Número de fuentes PostScript®: **136**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **620 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **520 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **130 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Tamaño máximo de impresión: **297 x 431.8 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Soporte pesado, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A4**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Ancho de formato personalizado: **88.9 - 297 mm**

Longitud de formato personalizado: **98.4 - 431.8 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 256 g/m²**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **38 - 128 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Conectividad opcional: **Bluetooth, LAN inalámbrica**

Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, FIPS 140-2, SNMPv3, SSL/TLS**

Protocolos de red soportados (IPv4): **TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour /AirPrint**

Protocolos de red soportados (IPv6): **TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour /AirPrint**

Protocolos de gestión: **DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS**

Filtro de dirección IP: **Si**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Mopria Print Service**

Desempeño

Memoria interna: **4096 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1050 MHz**

Núcleos del procesador: **2**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **64.5 Db**

Nivel de potencia sonora (en espera): **41 Db**

Diseño

Color del producto: **Azul, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Tipo de control: **Tocar**

Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **300 W**

Consumo de energía (copiando): **300 W**

Consumo de energía (inactivo): **94 W**

Consumo energético (en suspensión): **0.4 W**

Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2**

Otros sistemas operativos soportados: **HP-UX 11, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, IBM AIX 5.3, IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC, Solaris 8, Solaris 9, Solaris 9 SPARC**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 85%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 35 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 85%**

Peso y dimensiones

Ancho: **590 mm**

Profundidad: **670.8 mm**

Altura: **766.5 mm**

Peso: **62.5 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **16100 páginas**

Capacidad de cartucho incluido (CMY): **9800 páginas**

Otras características

Administración basada en web: **Si**

Navegador compatible: **Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome**

Idiomas de soporte: **Multi**

Capacidad del HDD: **320 GB**

Link: <https://mcashop.mx/producto/530126/xerox-versalink-c7120-laser-a3-1200-x-2400-dpi-20-ppm>