



TP-Link Deco M4(2-pack), Blanco, Interno, Sistema de malla, Corriente, Estado, 0 - 40 °C, -40 - 70 °C

TP-Link AC1200, Blanco, Interno, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 867 Mbit/s

SKU: DECO M4(2-PACK)

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tipo de antena: **Interno**

Color del producto: **Blanco**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

TP-Link AC1200. Color del producto: Blanco, Tipo de antena: Interno. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS, Funciones de control parental: Filtro de contenido, Controles de tiempo, Firmware actualizable a través de: Red. Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V, Corriente de salida de adaptador AC: 1.5 A. Ancho: 90.7 mm, Profundidad: 90.7 mm, Altura: 190 mm

Especificaciones

Diseño
Color del producto: Blanco
Tipo de antena: Interno
Cantidad de antenas: 2
Número de dispositivos soportados: 100
Botón de restaurar: Si
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 867 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 300 Mbit/s
Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2
Número de redes de invitados (2.4 GHz): 1
Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): Si
IP dinámica: Si
IP estática: Si
Proxy IGMP: Si

IGMP: **Si**VLAN Etiquetado: **Si**DNS dinámico (DDNS): **Si**Accesode invitados: **Si****Características**Procesador incorporado: **Si**DHCP, cliente: **Si**Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**Control parental: **Si**Funciones de control parental: **Filtro de contenido, Controles de tiempo**Firmware actualizable a través de: **Red**Tecnología MU-MIMO: **Si**MIMO: **Si****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**Ethernet WAN: **Si**Enchufe de entrada de CC: **Si****Control de energía**Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**Corriente de salida de adaptador AC: **1.5 A****Certificados****Sustentabilidad****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **90.7 mm**Profundidad: **90.7 mm**Altura: **190 mm****Contenido del empaque**Número de productos incluidos: **2 pieza(s)**Adaptador AC incluido: **Si**Número de unidades incluidas: **2 pieza(s)**

Cable Ethernet: **Si**

Empaquetado de datos

Link: <https://mcaShop.mx/producto/530202/tp-link-deco-m42-pack-blanco-interno-sistema-de-malla-corriente-estado-0-40-c-40-70-c>