

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



### **Hikvision DS-7716NXI-K4/16P grabadora de vídeo en red (NVR) 1.5U**

Hikvision DS-7716NXI-K4/16P, 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+, 10 TB

SKU: DS-7716NXI-K4/16P

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Canales de entrada de vídeo: **16 canales**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**
- Wifi: **No**
- Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**
- Interfaz del HDD: **SATA**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **17**

## Aspectos destacados

### Serie AcuSense

Basados en la tecnología de deep learning, los NVR AcuSense de Hikvision son capaces de analizar y clasificar objetivos humanos y de vehículos a partir de secuencias de vídeo, así como de permitir una búsqueda de vídeo eficiente por tipo de objetivo.

## Especificaciones

### Desempeño

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Resoluciones soportadas: **12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF**

Formatos de audio soportados: **AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Detector de rostro: **Si**

### Características de LAN inalámbrico

Wifi: **No**

### Disco duro

Número de HDDs soportados: **4**

Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **17**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**

Salida HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

Cantidad de puertos SATA internos: **4**

Puertos RS-485: **2**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS**

#### Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1.5U**

#### Control de energía

Consumo energético: **20 W**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **200 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **445 mm**

Profundidad: **400 mm**

Altura: **75 mm**

Peso: **5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/530278/hikvision-ds-7716nxi-k416p-grabadora-de-video-en-red-nvr-15u>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.