



## Hikvision DS-7716NXI-K4/16P grabadora de vídeo en red (NVR) 1.5U

Hikvision DS-7716NXI-K4/16P, 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+, 10 TB

SKU: DS-7716NXI-K4/16P

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Wifi: **No**

Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos Ethernet (RJ-45): **17**

## Aspectos destacados

### Serie AcuSense

Basados en la tecnología de deep learning, los NVR AcuSense de Hikvision son capaces de analizar y clasificar objetivos humanos y de vehículos a partir de secuencias de vídeo, así como de permitir una búsqueda de vídeo eficiente por tipo de objetivo.

## Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Canales de entrada de vídeo: <b>16 canales</b>
Máxima resolución: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Resoluciones soportadas: <b>12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF</b>
Formatos de audio soportados: <b>AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+</b>
Detector de rostro: <b>Si</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Wifi: <b>No</b>
<b>Disco duro</b>
Número de HDDs soportados: <b>4</b>
Capacidad máxima de almacenaje: <b>10 TB</b>
Interfaz del HDD: <b>SATA</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet (RJ-45): <b>17</b>
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): <b>16</b>
Salida HDMI: <b>Si</b>
Puertos HDMI: <b>1</b>
Puertos de salida VGA (D-Sub): <b>1</b>

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

Cantidad de puertos SATA internos: **4**

Puertos RS-485: **2**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS**

### **Características**

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1.5U**

### **Control de energía**

Consumo energético: **20 W**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **200 W**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

### **Detalles técnicos**

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **445 mm**

Profundidad: **400 mm**

Altura: **75 mm**

Peso: **5 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/530278/hikvision-ds-7716nxi-k416p-grabadora-de-video-en-red-nvr-15u>