



## Hikvision DS-7716NXI-K4/16P grabadora de vídeo en red (NVR) 1.5U

Hikvision DS-7716NXI-K4/16P, 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+, 10 TB

SKU: DS-7716NXI-K4/16P

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Wifi: **No**

Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Salida HDMI: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-7716NXI-K4/16P. Canales de entrada de vídeo: 16 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Resoluciones soportadas: 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF. Capacidad máxima de almacenaje: 10 TB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP,.... Capacidad del rack: 1.5U. Consumo energético: 20 W, Voltaje de entrada AC: 100-240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Canales de entrada de vídeo: <b>16 canales</b>
Máxima resolución: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Resoluciones soportadas: <b>12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF</b>
Formatos de audio soportados: <b>AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+</b>
Detector de rostro: <b>Si</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Wifi: <b>No</b>
<b>Disco duro</b>
Número de HDDs soportados: <b>4</b>
Capacidad máxima de almacenaje: <b>10 TB</b>
Interfaz del HDD: <b>SATA</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>17</b>
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**

Salida HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Cantidad de puertos SATA internos: **4**

Puertos RS-485: **2**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS**

#### Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1.5U**

#### Control de energía

Consumo energético: **20 W**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **200 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **445 mm**

Profundidad: **400 mm**

Altura: **75 mm**

Peso: **5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/530278/hikvision-ds-7716nxi-k416p-grabadora-de-video-en-red-nvr-15u>