



Zebra CS60 Lector de código de barras manual 1D/2D LED Negro

Zebra CS60, Lector de código de barras manual, 1D/2D, LED, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, Plessey, U.P.C., Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417,..., 1280 x 960 Pixeles

SKU: CS6080-SR40000KSVW

Información Técnica

Marca: **Zebra**

Peso: **56 g**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Interfaces estándar: **Bluetooth, USB**

Tipo de escaneado: **1D/2D**

Tipo de sensor: **LED**

Tipo: **Lector de código de barras manual**

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, Plessey, U.P.C.**

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: **Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC-39**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, USB**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Zebra CS60. Tipo: Lector de código de barras manual, Tipo de escaneado: 1D/2D, Tipo de sensor: LED. Tecnología de conectividad: Inalámbrico, Interfaces estándar: Bluetooth, USB, Alcance inalámbrico: 100 m. Color del producto: Negro, Código IP (International Protection): IP65. Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC, USB, Consumo de energía: 400 mA. Peso: 56 g, Ancho: 46 mm, Profundidad: 109 mm

Especificaciones

Exploración
Tipo: Lector de código de barras manual
Tipo de escaneado: 1D/2D
Tipo de sensor: LED
Códigos de barras lineales (1D) soportadas: Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, Plessey, U.P.C.
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC-39
Resolución del sensor óptico (An x Al): 1280 x 960 Pixeles
Niveles de luz (luz solar directa): 0 - 108000 Lux
Longitud de onda: 525 nm
Ángulo de lectura: -60 - 60°
Ángulo de inclinación de lectura: -60 - 60°
Ángulo de lectura Yaw: 0 - 360°

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Interfaces estándar: **Bluetooth, USB**

Alcance inalámbrico: **100 m**

Versión de Bluetooth: **5.0**

Baja Energía Bluetooth (BLE): **Si**

Desempeño

Código IP (International Protection): **IP65**

Indicadores LED: **Si**

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, USB**

Número de lecturas por carga: **13000**

Consumo de energía: **400 mA**

Peso y dimensiones

Ancho: **46 mm**

Profundidad: **109 mm**

Altura: **23 mm**

Peso: **56 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84716070**

Link: <https://mcashop.mx/producto/530555/zebra-cs60-lector-de-codigo-de-barras-manual-1d2d-led-negro>