



## Hikvision DS-96128NI-M16/R grabadora de vídeo en red (NVR) 3U Negro

Hikvision DS-96128NI-M16/R, 128 canales, 7680 x 4320 Pixeles, 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz,..., AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, MP2L2, PCM, H.264, H.264+, H.265, H.265+, NTSC, PAL

SKU: DS-96128NI-M16/R

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **128 canales**

Máxima resolución: **7680 x 4320 Pixeles**

Capacidad máxima de almacenaje: **224 TB**

Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

Capacidad del HDD: **14 TB**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Wifi: **No**

## Aspectos destacados

### Lo que ofrecemos

Con análisis incorporado, los videograbadores en red (NVR) de Hikvision brindan capacidades avanzadas de inteligencia artificial para cualquier flujo de datos conectado, incluso los de las cámaras de seguridad convencionales. Con la potencia de chips de IA y algoritmos de alta precisión, los NVR de Hikvision combinan la grabación de video de alta eficiencia con abundantes opciones para el análisis de datos. Estos NVR avanzados brindan aplicaciones poderosas a una variedad de usuarios con diversos requisitos.

### Serie Ultra

Almacenamiento superior y grabación robusta con tecnologías avanzadas.

## Especificaciones

### Desempeño

Canales de entrada de vídeo: **128 canales**

Canales de entrada de alarma: **16**

Canales de salida de alarma: **9**

Máxima resolución: **7680 x 4320 Pixeles**

Resoluciones soportadas: **8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz, 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz**

Formatos de audio soportados: **AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, MP2L2, PCM**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Ancho de banda de entrada: **400 Mbit/s**

Ancho de banda de salida: **400 Mbit/s**

Sistema de audio: **De 2 vías**

### Características de LAN inalámbrico

Wifi: **No**

### Disco duro

Capacidad del HDD: **14 TB**

Número de HDDs soportados: **16**

Capacidad máxima de almacenaje: **224 TB**

Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 5, 6, 10**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Salida de vídeo BNC: **Si**

Salida HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **2**

Cantidad de puertos eSATA: **1**

Puertos RS-485: **1**

Interfase RS-232: **Si**

Salida de audio: **1**

Salida de video compuesto: **1**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**

### Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **3U**

Color del producto: **Negro**

### Control de energía

Consumo energético: **50 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Corriente de salida: **1 A**

Voltaje de salida: **12 V**

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

### Technical details

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

### Peso y dimensiones

Ancho: **445 mm**

Profundidad: **496 mm**

Altura: **150 mm**

Peso: **12.5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/530606/hikvision-ds-96128ni-m16r-grabadora-de-video-en-red-nvr-3u-negro>