



## Hikvision iDS-96128NXI-I24(C) 4U Negro

Hikvision iDS-96128NXI-I24(C), 128 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, H.265+/H.265/H.264+/H.264/SVAC/MJPEG/MPEG4, G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2, 512 Mbit/s

SKU: IDS-96128NXI-I24(C)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **128 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Wifi: **No**

Capacidad del HDD: **0 GB**

Capacidad máxima de almacenaje: **240 TB**

Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

Puertos Ethernet (RJ-45): **8**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

### QUÉ OFRECEMOS

Las cámaras de alta calidad merecen un NVR de máxima calidad. Los NVR todo en uno cuentan con potentes funciones, compatibles con una resolución de hasta 32 MP para la grabación. La salida de definición ultraalta de hasta 4K ya es compatible con todos los modelos de NVR, desde los modelos básicos hasta los modelos profesionales. Para la seguridad de datos, las grabadoras de vídeo en red de Hikvision proporcionan funciones de ANR, RAID y reserva activa N+1, lo que garantiza una grabación de vídeo estable y fiable. Gracias a las unidades de deep learning, la grabación de vídeo de Hikvision es más potente e inteligente que nunca.

## Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: <b>128 canales</b>
Canales de entrada de alarma: <b>16</b>
Canales de salida de alarma: <b>8</b>
Máxima resolución: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Resoluciones soportadas: <b>3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768</b>
Codecs de vídeo: <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264/SVAC/MJPEG/MPEG4</b>
Codecs de audio: <b>G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2</b>
Ancho de banda de entrada: <b>512 Mbit/s</b>
Ancho de banda de salida: <b>512 Mbit/s</b>
Detector de rostro: <b>Si</b>
Sistema de audio: <b>De 2 vías</b>
Características de LAN inalámbrico
Wifi: <b>No</b>
Disco duro
Capacidad del HDD: <b>0 GB</b>
Número de HDDs soportados: <b>24</b>
Capacidad máxima de almacenaje: <b>240 TB</b>

Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**Compatibilidad con RAID: **Si**Niveles RAID: **0, 1, 5, 6, 10****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet (RJ-45): **8**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**Salida HDMI: **Si**Puertos HDMI: **2**Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**Puertos USB 2.0: **1**Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **2**Salidas RCA de sonido: **1**Puertos externos mini-SAS: **2**Cantidad de puertos eSATA: **1**Puertos RS-485: **1**Interfase RS-232: **Si**eSATA: **Si****Características**Montaje en rack: **Si**Capacidad del rack: **4U**Color del producto: **Negro****Exhibición**Pantalla incorporada: **Si**Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")****Control de energía**Consumo energético: **140 W**Voltaje de entrada AC: **100-240 V**Potencia: **550 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **447 mm**Profundidad: **528 mm**Altura: **172 mm**Peso: **23 kg**Link: <https://mcahop.mx/producto/530618/hikvision-ids-96128nxi-i24c-4u-negro>