



## Hikvision NVR 12 Megapixel (4K) / 128 Canales IP / 24 Bahías de Disco Duro / 4 Tarjetas de Red / Soporta RAID / Reconocimiento Facial / Bases de Datos / Filtro de Falsas Alarmas / Detección de Cuerpo Humano y Vehículos

Hikvision iDS-96128NXI-I24(C), 128 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, H.265+/H.265/H.264+/H.264/SVAC/MJPEG/MPEG4, G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2, 512 Mbit/s

SKU: IDS-96128NXI-I24(C)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **128 canales**

Wifi: **No**

Capacidad del HDD: **0 GB**

Capacidad máxima de almacenaje: **240 TB**

Salida HDMI: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision iDS-96128NXI-I24(C). Canales de entrada de vídeo: 128 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Resoluciones soportadas: 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768. Capacidad máxima de almacenaje: 240 TB, Interfaz del HDD: SATA, SATA II, SATA III, Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Capacidad del rack: 4U, Color del producto: Negro. Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Canales de entrada de vídeo: <b>128 canales</b>
Canales de entrada de alarma: <b>16</b>
Canales de salida de alarma: <b>8</b>
Máxima resolución: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Resoluciones soportadas: <b>3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768</b>
Codecs de vídeo: <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264/SVAC/MJPEG/MPEG4</b>
Codecs de audio: <b>G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2</b>
Ancho de banda de entrada: <b>512 Mbit/s</b>
Ancho de banda de salida: <b>512 Mbit/s</b>
Detector de rostro: <b>Si</b>
Sistema de audio: <b>De 2 vías</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Wifi: <b>No</b>
<b>Disco duro</b>
Capacidad del HDD: <b>0 GB</b>

Número de HDDs soportados: **24**

Capacidad máxima de almacenaje: **240 TB**

Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 5, 6, 10**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **8**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Salida HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Salidas RCA de sonido: **1**

Puertos externos mini-SAS: **2**

Cantidad de puertos eSATA: **1**

Puertos RS-485: **1**

Interfase RS-232: **Si**

eSATA: **Si**

#### Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **4U**

Color del producto: **Negro**

#### Exhibición

Pantalla incorporada: **Si**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

#### Control de energía

Consumo energético: **140 W**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Potencia: **550 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **447 mm**

Profundidad: **528 mm**

Altura: **172 mm**

Peso: **23 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/530618/hikvision-nvr-12-megapixel-4k-128-canales-ip-24-bahias-de-disco-duro-4-tarjetas-de-red-soporta-raid-reconocimiento-facial-bases-de-datos-filtro-de-falsas-alarmas-deteccion-de-cuerpo-humano-y-vehiculos>