



Hikvision Digital Technology Domo PTZ IP 4 Megapixel / 25X Zoom / 400 mts IR EXIR / AutoSeguimiento 2.0 / WDR 140 dB / Hi-PoE / EIS / Exterior IP67 / IK10 / Rapid Focus / microSD

Hikvision DS-2DF8425IX-AEL(T5), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 4 patrones, Pelco-P/D, Multi

## SKU: DS-2DF8425IX-AEL(T5)

## Información Técnica

Marca: **Hikvision**Tipo de sensor: **CMOS**Número de lentes: **1** 

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: Corriente alterna, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**Colocación compatible: **Interior y exterior** 

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No
Ethernet: Si
Bluetooth: No

Factor de forma: **Domo** 

Tipo de montaje: **Techo/pared**Color del producto: **Negro, Blanco** 

Número de cámaras: 1

## Aspectos destacados

Hikvision DS-2DF8425IX-AEL(T5). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 59.8 - 3.3°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 33.7 - 1.9°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 65 - 3.8°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Zoom óptico: 25x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 5.9 - 147.5 mm

## Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Contro PTZ: Si
Modos PTZ: 4 patrones
Protocolos PTZ: Pelco-P/D
Auto-seguimiento: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si



mcashop

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Alarma de entrada / salida: Si

Número de idiomas: 33

Idiomas de soporte: Multi

Rango dinámico: 140 Db

Diseño

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Negro, Blanco

Funciones de protección: Resistente al agua

Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 59.8 - 3.3°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 33.7 - 1.9°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 65 - 3.8°

Ángulo de inclinación: -20 - 90°

Velocidad de inclinación: 150 °/seg

Velocidad de preselección de la inclinación: 250 °/seg

Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de paneo: 210 °/seg

Velocidad de panorámica prefijada: 280 °/seg

Balance de blancos: ATW, Auto, Fluorescente, Interior, Lámpara, Manual, Exterior, Sodium lamp

Cantidad de programas preestablecidos: 300

Velocidad de obturador: 1/1 - 1/30000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si



Zoom óptico: 25x

Zoom digital: 16x

Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 5.9 - 147.5 mm

Autoenfoque: Si

Enfoque: Motorizado/Manual

mcashop

Apertura máxima: 1.5

Distancia de detección (tele): 2034.5 m

Distancia de observación (tele): 807.3 m

Distancia de reconocimiento (tele): 406.9 m

Distancia de identificación (tele): 203.4 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 400 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x

1080 (HD 1080), 2560 x 1440

Velocidad de cuadro: 30 fps

Señal analógica: NTSC, PAL

Emisión de vídeo: Si

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Canales de entrada de audio: 1 canales

Canales de salida de audio: 1 canales

Codecs de voz: G.711, G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Rango de velocidad de bits: 16 - 192 Kbit/s



Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP,

RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Modo de retransmisión: Multidifusión

Interoperabilidad con el cliente: HikCentral, iVMS-4200, Hik-Connect

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puertos RS-485: 1

puertos de salida BNC: 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 7

Canales de salida de alarma: 2

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS

Cifrado HTTPS: Si

Protección de privacidad: Si

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Objeto abandonado, Línea de cruce, Detección de rostros,

Intromisión, Objeto faltante

Espejo: Si

Marca de agua digital: Si



Características de administración

Administración basada en web: Si

Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas

Control de energía

Tipo de alimentación: Corriente alterna, PoE

Voltaje de entrada AC: 24 V

Consumo de energía (máx.): 60 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 50 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Altura: 410 mm

Diámetro: 26.7 cm

Peso: 8 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Otras características

Navegador compatible: IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+

Link: https://mcashop.mx/producto/530620/hikvision-digital-technology-domo-ptz-ip-4-megapixel-25x-zoom-400-mts-ir-exir-autoseguimiento-20-wdr-140-db-hi-poe-eis-exterior-ip67-ik10-rapid-focus-microsd