



## Hikvision DS-2DF8425IX-AEL(T5) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2DF8425IX-AEL(T5), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 4 patrones, Pelco-P/D, Multi

SKU: DS-2DF8425IX-AEL(T5)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2DF8425IX-AEL(T5). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 59.8 - 3.3°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 33.7 - 1.9°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 65 - 3.8°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Zoom óptico: 25x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 5.9 - 147.5 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Modos PTZ: <b>4 patrones</b>
Protocolos PTZ: <b>Pelco-P/D</b>
Auto-seguimiento: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>33</b>
Idiomas de soporte: <b>Multi</b>
Rango dinámico: <b>140 Db</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>

Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Funciones de protección: <b>Resistente al agua</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>59.8 - 3.3°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>33.7 - 1.9°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>65 - 3.8°</b>
Ángulo de inclinación: <b>-20 - 90°</b>
Velocidad de inclinación: <b>150 °/seg</b>
Velocidad de preselección de la inclinación: <b>250 °/seg</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
Velocidad de paneo: <b>210 °/seg</b>
Velocidad de panorámica prefijada: <b>280 °/seg</b>
Balance de blancos: <b>ATW, Auto, Fluorescente, Interior, Lámpara, Manual, Exterior, Sodium lamp</b>
Cantidad de programas preestablecidos: <b>300</b>
Velocidad de obturador: <b>1/1 - 1/30000 s</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Zoom óptico: <b>25x</b>
Zoom digital: <b>16x</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Intervalo de longitud focal: <b>5.9 - 147.5 mm</b>
Autoenfoco: <b>Si</b>
Enfoque: <b>Motorizado/Manual</b>
Apertura máxima: <b>1.5</b>
Distancia de detección (tele): <b>2034.5 m</b>

Distancia de observación (tele): <b>807.3 m</b>
Distancia de reconocimiento (tele): <b>406.9 m</b>
Distancia de identificación (tele): <b>203.4 m</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>400 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>2560 x 1440 Pixeles</b>
Total de megapíxeles: <b>4 MP</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG</b>
Formatos gráficos soportados: <b>352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Señal analógica: <b>NTSC, PAL</b>
Emisión de vídeo: <b>Si</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>
Ajuste de calidad de imagen: <b>Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez</b>
Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Codificación de regiones de interés (ROI): <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Canales de entrada de audio: <b>1 canales</b>
Canales de salida de audio: <b>1 canales</b>
Codecs de voz: <b>G.711, G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM</b>
Rango de velocidad de bits: <b>16 - 192 Kbit/s</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Número de usuarios: <b>32 usuario(s)</b>

Nivel de acceso del usuario: <b>Administrador, Operator, Usuario</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Modo de retransmisión: <b>Multidifusión</b>
Interoperabilidad con el cliente: <b>HikCentral, iVMS-4200, Hik-Connect</b>
Vista viva: <b>Si</b>
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: <b>20 canales</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>256 GB</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Puertos RS-485: <b>1</b>
puertos de salida BNC: <b>1</b>
<b>Seguridad</b>
Canales de entrada de alarma: <b>7</b>
Canales de salida de alarma: <b>2</b>
Protección mediante contraseña: <b>Si</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Filtro de dirección IP: <b>Si</b>
Algoritmos de seguridad: <b>EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS</b>
Cifrado HTTPS: <b>Si</b>
Protección de privacidad: <b>Si</b>
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): <b>Objeto abandonado, Línea de cruce, Detección de rostros, Intromisión, Objeto faltante</b>
Espejo: <b>Si</b>
Marca de agua digital: <b>Si</b>
<b>Características de administración</b>
Administración basada en web: <b>Si</b>
Análisis de comportamiento: <b>Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>Corriente alterna, PoE</b>
Voltaje de entrada AC: <b>24 V</b>
Consumo de energía (máx.): <b>60 W</b>

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **50 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Altura: **410 mm**

Diámetro: **26.7 cm**

Peso: **8 kg**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

#### Otras características

Navegador compatible: **IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/530620/hikvision-ds-2df8425ix-aelt5-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techopared>