



## Hikvision Kit de Videoportero Analógico de Plastico / IP a 4 Hilos con Función de Llamada a App Hik-Connect / Monitor se Conecta a Internet por Cable o WiFi y por 4 Hilos al Frente de Calle / Expandible a Mas Equipos

Hikvision DS-KIS302-P, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, 1920 x 1080 Pixeles, 1920 x 1080 Pixeles

SKU: DS-KIS302-P

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color del producto: **Negro, Plata**

Color: **Si**

Altavoz: **Si**

Número de pantallas soportadas: **1**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-KIS302-P. Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"), Tecnología de visualización: TFT, Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles. Máxima resolución de imagen: 1920 x 1080 Pixeles, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Ángulo de visión, horizontal: 66.2°. Color del producto: Negro, Plata. Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB. Memoria Flash: 32 MB, Memoria interna: 128 MB

### Especificaciones

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico y alámbrico</b>
Color: <b>Si</b>
Altavoz: <b>Si</b>
Número de pantallas soportadas: <b>1</b>
Montaje de pared: <b>Si</b>
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Entradas de relé: <b>1</b>
Exhibición
Diagonal de la pantalla: <b>17.8 cm (7")</b>
Tecnología de visualización: <b>TFT</b>
Resolución de la pantalla: <b>1024 x 600 Pixeles</b>
Pantalla táctil: <b>Si</b>
Tipo de pantalla táctil: <b>Capacitiva</b>
Cámara fotográfica

Máxima resolución de imagen: **1920 x 1080 Píxeles**

Máxima resolución de video: **1920 x 1080 Píxeles**

Ángulo de visión, horizontal: **66.2°**

Ángulo de visión, vertical: **37.2°**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

#### Diseño

Color del producto: **Negro, Plata**

#### Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

#### Unidad para interiores

Memoria Flash: **32 MB**

Memoria interna: **128 MB**

Puertos RS-485: **1**

Canales de entrada de alarma: **2**

#### Red

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, SIP, RTSP**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

#### Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de interiores: **DC/PoE**

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: **CC**

Voltaje de funcionamiento (apertura de puertas): **12 V**

Consumo energético: **5 W**

Consumo de energía (máx.): **6 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **200 mm**

Profundidad: **23.6 mm**

Altura: **140 mm**

Peso: **355 g**

Dimensiones de la estación de puerta (AxDxA): **49.6 x 41.93 x 135.14 mm**

#### Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Peso del paquete: **365 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/530626/hikvision-kit-de-videoportero-analogico-de-plastico-ip-a-4-hilos-con-funcion-de-llamada-a-app-hik-connect-monitor-se-conecta-a-internet-por-cable-o-wifi-y-por-4-hilos-al-frente-de-calle-expandible-a-mas-equipos>