



Hikvision DS-KIS302-P sistema de intercomunicación de video 17.8 cm (7") Negro, Plata

Hikvision DS-KIS302-P, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, 1920 x 1080 Pixeles, 1920 x 1080 Pixeles

SKU: DS-KIS302-P

Información Técnica

Marca: Hikvision

Color del producto: Negro, Plata

Color: Si Altavoz: Si

Número de pantallas soportadas: 1

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Unidad de interiores incluida: Si Unidad de exteriores incluida: Si Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")

Aspectos destacados

La línea de los intercomunicadores con video de Hikvision ofrece una amplia gama de productos que permiten una verificación más eficiente y conveniente de audio y video bidireccional para los controles de entrada. Elije entre nuestros productos basados en IP de alto rendimiento, productos analógicos o productos de dos hilos para satisfacer las necesidades de tu proyecto.

Todos los productos se pueden configurar y administrar fácilmente a través de la plataforma iVMS-4200. Si estás utilizando los productos de intercomunicación con video IP o de dos hilos, nuestra aplicación móvil te brinda la capacidad de operación remota. Utilízala para recibir llamadas, reproducir videos e incluso desbloquear la puerta.

Nuestros sistemas de intercomunicación con video también se pueden integrar con CCTV y sistemas de alarma. Esto añade protección para los productos de intercomunicación utilizados en áreas residenciales o locales comerciales que requieren mayores niveles de seguridad.

Especificaciones

Technical details
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Color: Si
Altavoz: Si
Número de pantallas soportadas: 1
Montaje de pared: Si
Micrófono incorporado: Si
Entradas de relé: 1
Exhibición
Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")
Tecnología de visualización: TFT
Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles
Pantalla táctil: Si
Tipo de pantalla táctil: Capacitiva
Cámara fotográfica



Máxima resolución de imagen: 1920 x 1080 Pixeles

Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles

Ángulo de visión, horizontal: 66.2° Ángulo de visión, vertical: 37.2°

Audio

Altavoces incorporados: Si

Diseño

Color del producto: Negro, Plata

Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB

Unidad para interiores

Memoria Flash: 32 MB Memoria interna: 128 MB

Puertos RS-485: 1

Canales de entrada de alarma: 2

Red

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, SIP, RTSP

Estándares de red: IEEE 802.3af

Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de interiores: DC/PoE

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: CC

Voltaje de funcionamiento (apertura de puertas): 12 V

Consumo energético: 5 W

Consumo de energía (máx.): 6 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso v dimensiones

Ancho: 200 mm

Profundidad: 23.6 mm

Altura: 140 mm

Peso: 355 g

Dimensiones de la estación de puerta (AxDxA): 49.6 x 41.93 x 135.14 mm

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: Si

Unidad de exteriores incluida: Si

Peso del paquete: 365 g

 ${\bf Link:\ https://mcashop.mx/producto/530626/hikvision-ds-kis302-p-sistema-de-intercomunicacion-de-video-178-cm-7-negro-plata}$