



Hikvision DS-KIS302-P sistema de intercomunicación de video 17.8 cm (7") Negro, Plata

Hikvision DS-KIS302-P, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, 1920 x 1080 Pixeles, 1920 x 1080 Pixeles

SKU: DS-KIS302-P

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Color: **Si**

Altavoz: **Si**

Número de pantallas soportadas: **1**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Color del producto: **Negro, Plata**

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Aspectos destacados

La línea de los intercomunicadores con video de Hikvision ofrece una amplia gama de productos que permiten una verificación más eficiente y conveniente de audio y video bidireccional para los controles de entrada. Elige entre nuestros productos basados en IP de alto rendimiento, productos analógicos o productos de dos hilos para satisfacer las necesidades de tu proyecto.

Todos los productos se pueden configurar y administrar fácilmente a través de la plataforma iVMS-4200. Si estás utilizando los productos de intercomunicación con video IP o de dos hilos, nuestra aplicación móvil te brinda la capacidad de operación remota. Utilízala para recibir llamadas, reproducir videos e incluso desbloquear la puerta.

Nuestros sistemas de intercomunicación con video también se pueden integrar con CCTV y sistemas de alarma. Esto añade protección para los productos de intercomunicación utilizados en áreas residenciales o locales comerciales que requieren mayores niveles de seguridad.

Especificaciones

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Color: Si
Altavoz: Si
Número de pantallas soportadas: 1
Montaje de pared: Si
Micrófono incorporado: Si
Entradas de relé: 1
Exhibición
Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")
Tecnología de visualización: TFT
Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles
Pantalla táctil: Si
Tipo de pantalla táctil: Capacitiva
Cámara fotográfica

Máxima resolución de imagen: **1920 x 1080 Píxeles**

Máxima resolución de video: **1920 x 1080 Píxeles**

Ángulo de visión, horizontal: **66.2°**

Ángulo de visión, vertical: **37.2°**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Diseño

Color del producto: **Negro, Plata**

Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

Unidad para interiores

Memoria Flash: **32 MB**

Memoria interna (MB): **128 MB**

Puertos RS-485: **1**

Canales de entrada de alarma: **2**

Red

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, SIP, RTSP**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de interiores: **DC/PoE**

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: **CC**

Voltaje de funcionamiento (apertura de puertas): **12 V**

Consumo energético: **5 W**

Consumo de energía (máx.): **6 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **200 mm**

Profundidad: **23.6 mm**

Altura: **140 mm**

Peso: **355 g**

Dimensiones de la estación de puerta (AxDxA): **49.6 x 41.93 x 135.14 mm**

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Peso del paquete: **365 g**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/530626/hikvision-ds-kis302-p-sistema-de-intercomunicacion-de-video-178-cm-7-negro-plata>