



Hikvision DS-2DE4A425IWG-E cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Píxeles Techo/pared

Hikvision DS-2DE4A425IWG-E, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2DE4A425IWG-E

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Domo**
 Tipo de montaje: **Techo/pared**
 Color del producto: **Blanco**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Número de lentes: **1**
 Visión nocturna: **Si**
 Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 Ethernet: **Si**
 Wifi: **No**
 Bluetooth: **No**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC**
 Peso: **2.45 kg**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Equilibrio perfecto entre rendimiento y calidad, las cámaras de red de la serie Pro tienen como objetivo proporcionar nuevas tecnologías como ColorVu y AcuSense mejorando la calidad de la imagen y los índices de falsas alarmas.

Especificaciones

| Desempeño |
|---|
| Tipo: Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible: Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad: Alámbrico |
| Control PTZ: Si |
| Amplio rango dinámico (WDR): Si |
| Modo día / noche: Si |
| Alarma de entrada / salida: Si |
| Rango dinámico: 120 Db |
| Diseño |
| Factor de forma: Domo |

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP66**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **53.3°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **30.6°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **60.5°**

Ángulo de inclinación: **-5 - 90°**

Velocidad de inclinación: **160 °/seg**

Velocidad de preselección de la inclinación: **200 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **300 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **350 °/seg**

Velocidad de obturador: **1/1 - 1/30000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **25x**

Zoom digital: **16x**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **1.6**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **50 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

| |
|---|
| Velocidad de cuadro: 30 fps |
| Emisión de vídeo: Si |
| Reducción de ruido: Si |
| Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia: Auto |
| Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez |
| Enmascaramiento de privacidad: Si |
| Compensación de contraluz (BLC): Si |
| Compensación de luces altas (HLC): Si |
| Codificación de regiones de interés (ROI): Si |
| Audio |
| Canales de entrada de audio: 1.0 canales |
| Canales de salida de audio: 1.0 canales |
| Codecs de audio: G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| Relación señal/ruido (SNR): 52 Db |
| Rango de velocidad de bits: 16 - 64 Kbit/s |
| Frecuencias de muestreo: 16 - 64 kHz |
| Red |
| Ethernet: Si |
| Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido |
| Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3at |
| Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets |
| Wifi: No |
| Bluetooth: No |
| Número de usuarios: 32 usuario(s) |
| Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario |
| Calidad de servicio (QoS) soporte: Si |
| Medios de almacenaje |
| HDD incorporado: No |
| Lector de tarjeta integrado: Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Puertos e Interfaces |
| Puertos Ethernet (RJ-45): 1 |
| Seguridad |
| Canales de entrada de alarma: 2 |
| Canales de salida de alarma: 2 |
| Protección mediante contraseña: Si |
| Detección de movimiento en video: Si |
| Alarma de manipulación activa: Si |
| Filtro de dirección IP: Si |
| Cifrado HTTPS: Si |

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de rostros**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Registro de auditoría: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **24 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **161 mm**

Diámetro: **16.9 cm**

Peso: **2.45 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/530638/hikvision-ds-2de4a425iwg-e-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techopared>