



## Hikvision DS-7632NXI-K2 grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Hikvision DS-7632NXI-K2, 32 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 16 canales, 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7632NXI-K2

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **32 canales**

Wifi: **No**

Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Salida HDMI: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-7632NXI-K2. Canales de entrada de vídeo: 32 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales. Capacidad máxima de almacenaje: 10 TB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP,.... Capacidad del rack: 1U, Compatibilidad de marca: Hikvision Digital Technology, Color del producto: Negro. Consumo de energía (máx.): 15 W, Corriente de salida: 3.3 A, Voltaje de salida: 12 V

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Canales de entrada de vídeo: <b>32 canales</b>
Canales de entrada de alarma: <b>4</b>
Canales de salida de alarma: <b>1</b>
Número de canales reproducidos simultáneamente: <b>16 canales</b>
Máxima resolución: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Resoluciones soportadas: <b>12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF</b>
Formatos de audio soportados: <b>AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+</b>
Velocidad máxima de cuadro: <b>30 fps</b>
Ancho de banda de entrada: <b>256 Mbit/s</b>
Ancho de banda de salida: <b>160 Mbit/s</b>
Detector de rostro: <b>Si</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Wifi: <b>No</b>
<b>Disco duro</b>
Número de HDDs soportados: <b>2</b>

Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Salida HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Cantidad de puertos SATA internos: **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**

#### Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Compatibilidad de marca: **Hikvision Digital Technology**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

#### Procesador

Procesador incorporado: **No**

#### Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

#### Control de energía

Consumo de energía (máx.): **15 W**

Corriente de salida: **3.3 A**

Voltaje de salida: **12 V**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **385 mm**

Profundidad: **315 mm**

Altura: **52 mm**

Peso: **1 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/530651/hikvision-ds-7632nxi-k2-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro>