Hikvision NVR 12 Megapixel (4K) / 32 canales IP / AcuSense (Evita Falsas Alarmas) / Reconocimiento Facial / 2 Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K / Sin Puertos PoE+

Hikvision DS-7632NXI-K2, 32 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 16 canales, 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7632NXI-K2

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Canales de entrada de vídeo: **32 canales**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**
Interfaz del HDD: **SATA**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**
Wifi: **No**

Aspectos destacados

Hikvision DS-7632NXI-K2. Canales de entrada de vídeo: 32 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales. Capacidad máxima de almacenaje: 10 TB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP,.... Capacidad del rack: 1U, Compatibilidad de marca: Hikvision Digital Technology, Color del producto: Negro. Consumo de energía (máx.): 15 W, Corriente de salida: 3.3 A, Voltaje de salida: 12 V

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: **32 canales**
Canales de entrada de alarma: **4**
Canales de salida de alarma: **1**
Número de canales reproducidos simultáneamente: **16 canales**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Resoluciones soportadas: **12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF**
Formatos de audio soportados: **AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**
Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**
Ancho de banda de entrada: **256 Mbit/s**
Ancho de banda de salida: **160 Mbit/s**
Detector de rostro: **Si**
Características de LAN inalámbrico
Wifi: **No**
Disco duro

Número de HDDs soportados: **2**

Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Salida HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Cantidad de puertos SATA internos: **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Compatibilidad de marca: **Hikvision Digital Technology**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Procesador

Procesador incorporado: **No**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **15 W**

Corriente de salida: **3.3 A**

Voltaje de salida: **12 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento:	**CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**385 mm**
Profundidad:	**315 mm**
Altura:	**52 mm**
Peso:	**1 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/530651/hikvision-nvr-12-megapixel-4k-32-canales-ip-acusense-evita-falsas-alarmas-reconocimiento-facial-2-bahias-de-disco-duro-hdmi-en-4k-sin-puertos-poe

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.