



Hikvision Bala IP Dual / Térmica 9.7 mm (160 x 120) / Óptico 8 mm (4 Megapixel) / Detección de Personas 285 Mts / 40 mts IR / Exterior IP67 / PoE / Termométrica / Detección de Temperatura (Fuego) / Sirena y Luz / Micro SD 32 GB In

Hikvision DS-2TD2617-10/QA, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 40 mK, 1.75 mRad

SKU: DS-2TD2617-10/QA

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2TD2617-10/QA. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Iluminación mínima: 0.0035 Lux, Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): 15.96 x 12°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 15.96°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Tipo de sensor (módulo térmico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays. Zoom digital: 4x, Alcance normal de enfoque: 1.2 m, Distancia focal fija: 8 mm

Especificaciones

| |
|---------------------------------------------------|
| Desempeño |
| Tipo: Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible: Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad: Alámbrico |
| Módulo térmico: Si |
| Amplio rango dinámico (WDR): Si |
| Modo día / noche: Si |
| Alarma de entrada / salida: Si |

Número de idiomas: **32**Idiomas de soporte: **Multi**Sensibilidad térmica (NETD): **40 mK**Resolución espacial (IFOV): **1.75 mRad**Rango dinámico: **120 Db****Diseño**Factor de forma: **Bala (forma)**Tipo de montaje: **Techo/pared**Color del producto: **Blanco**Funciones de protección: **Resistente al agua**Código IP (International Protection): **IP67**Código IK: **IK10****Cámara fotográfica**Iluminación mínima: **0.0035 Lux**Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): **15.96 x 12°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **15.96°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **12°**Tamaño del pixel de la cámara: **17 µm**Banda de onda de respuesta: **8 - 14 µm**Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s****Sensor de la imagen**Número de sensores: **2**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**Tipo de sensor (módulo térmico): **Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays**Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): **160 x 120 Píxeles**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom digital: **4x**Número de lentes: **1**Apertura máxima: **1.6**Apertura mínima: **1.1**Alcance normal de enfoque: **1.2 m**Distancia focal fija: **8 mm**

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud focal fija (módulo térmico): 9.7 mm |
| Visión nocturna |
| Visión nocturna: Si |
| Distancia de visión nocturna: 40 m |
| Tipo de LED: IR |
| Vídeo |
| Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles |
| Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG |
| Formatos gráficos soportados: 176 x 120, 176 x 144, 352 x 240, 352 x 288, 640 x 512, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520 |
| Formato de vídeo soportado: 240p, 480p, 576p, 720p, 1080p, 1520p |
| Velocidad de cuadro: 30 fps |
| Emisión de vídeo: Si |
| Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D |
| Audio |
| Canales de entrada de audio: 1 canales |
| Canales de salida de audio: 2 canales |
| Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
| Red |
| Ethernet: Si |
| Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido |
| Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, SSL |
| Wifi: No |
| Bluetooth: No |
| Número de usuarios: 32 usuario(s) |
| Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario |
| Calidad de servicio (QoS) soporte: Si |
| Interoperabilidad con el cliente: iVMS-4200, Hik-Connect |
| Vista viva: Si |
| Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales |
| Medios de almacenaje |
| HDD incorporado: No |
| Lector de tarjeta integrado: Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**

Sensor de temperatura: **Si**

Rango de medición de la temperatura: **-20 - 150 °C**

Precisión en la medición de la temperatura: **8 °C**

Protección mediante contraseña: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Cifrado HTTPS: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **6 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **6.5 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **0.5 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **113.5 mm**

Altura: **115.2 mm**

Longitud: **358.3 mm**

Peso: **1.76 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Detalles técnicos

Imoedancia de salida: **600 Ohmio**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/530679/hikvision-bala-ip-dual-termica-97-mm-160-x-120-optico-8-mm-4-megapixel-deteccion-de-personas-285-mts-40-mts-ir-externo-ip67-poe-termometrica-deteccion-de-temperatura-fuego-sirena-y-luz-micro-sd-32-gb-in>