



Hikvision DS-2CE16U0T-ITF(2.8mm) Bullet (shape) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CE16U0T-ITF(2.8mm), Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CE16U0T-ITF

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bullet (shape)**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **8.29 MP**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CE16U0T-ITF(2.8mm). Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Ángulo de campo de visión (FOV): 102.9°, Ángulo de rotación: 180°, Ángulo de inclinación: 0 - 180°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Número de idiomas: 1
Idiomas de soporte: Inglés
Diseño
Factor de forma: Bullet (shape)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal
Funciones de protección: Resistente al agua
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de campo de visión (FOV): 102.9°

Ángulo de rotación: **180°**

Ángulo de inclinación: **0 - 180°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Velocidad de obturador: **1/12.5 - 1/50000, 1/15 - 1/50000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8.29 MP**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Nitidez**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **2.9 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **61 mm**

Altura: **58 mm**

Longitud: **158.6 mm**

Peso: **330 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Detalles técnicos

Conexiones de salida: **TVI/AHD/CVI/CVBS**

Interfaz de montaje del objetivo: **M12**

Link: <https://mcashop.mx/producto/530693/hikvision-ds-2ce16u0t-ift28mm-bullet-shape-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techopared>